ANTI-SPAT

SILICONENVRIJE LASSPRAY



PRODUCTOMSCHRIJVING

Siliconenvrije lasspray.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen bij MIG-, MAG- en CO2 lassen.

EIGENSCHAPPEN

Siliconenvrij

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.

1. Goed schudden voor gebruik. 2. Lasbrander, mondstuk en werkstuk van korte afstand (ca 20-30 cm) dun en gelijkmatig insprayen. 3. Na het lassen zijn de lasspatten eenvoudig van het werkstuk te verwijderen. 4. Resten zijn eenvoudig met een ontvetter te verwijderen.

Aandachtspunten: Niet sprayen tijdens het lassen. Niet sprayen op geschilderde, gelakte of plastic oppervlakken. Spuitbus buiten bereik van de lasspatten houden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Olie in organisch oplosmiddel
Kleur:	Geel (Transparant)

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.
Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.