



# VASELINE

## ZUURVRIJ ONDERHOUDS- EN BESCHERMINGSVET



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Zuurvrij:                          | Ja                     |
| Basisgrondstof:                    | Zuurvrije vaseline     |
| Kleur:                             | Wit                    |
| Dichtheid ca.:                     | 0.81 g/cm <sup>3</sup> |
| Minimale temperatuurbestendigheid: | -20 °C                 |
| Maximale temperatuurbestendigheid: | 45 °C                  |
| Viscositeit:                       | Pasteus                |

### OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden na productie.  
 Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.  
 Best Before Date (MM/YY): zie verpakking. Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.  
 Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie.

### EIGENSCHAPPEN

- Farmaceutische kwaliteit
- Roest en corrosiebestendig
- Waterbestendig
- Zuurvrij
- Siliconenvrij

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak dun en gelijkmatig insmeren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.