Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA®

Produktinformatie/Verwerkingsvoorschrift

AR.PI.003

Productinformatie Luvema®
brandvertragende en rookafsluitende producten

M.b.t. het toepassen van brandvertragende producten in het algemeen wordt door ons de volgende productinformatie gegeven:

- de mate van brandwerendheid wordt bepaald door de constructie in zijn geheel en niet door slechts één onderdeel daarvan. UITSLUITEND door middel van een gedegen test, welke dient te worden uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerde instantie, is de brandwerendheid van een gehele constructie en daarmee de mate van brandwerendheid van het Luvema product te bepalen.

- daar waar door Luvema brandwerendheid wordt uitgedrukt in tijden (uren cq. minuten) zijn deze slechts van toepassing indien het Luvema product is gemonteerd in een onbrandbare constructie.

Bevestiging:
bevestigen met aan de achterzijde van het profiel aangebracht zelfklevende tape. (Om een blijvende optimale hechting te waarborgen adviseren wij de profielen om de 25 cm. extra vast te zetten met een spijker of nietje)

Opslag:
profielen dienen droog en in de, originele verpakking, opgeslagen te worden.

Transport:
profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

[Einde]

Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA®