



PRODUCTINFORMATIE

Productfamilies		Coating		Boordiameter					Anker
		ZP	ZF	6.0	8.0	10	12	14	Lengte [mm]
	R-HLX-HF	-	✓	*	*	✓	✓	✓	40 - 200
	R-HLX-CS	-	✓	*	*	✓	✓	-	40 - 140
									
Certificaten	R-HLX-HF	✓	ETA-23/0707 Option 1			✓	✓	✓	
	R-HLX-CS	✓	ETA-23/0707 Option 1			✓	✓	✓	

ETA-23/0707

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

INSTALLATIE



1. Boor het gat met een hamerboor (1a) of een stofvrije boor (1b) tot de gewenste diepte volgens de tabel.
2. Maak het gat schoon (blaas minstens 4 keer stof weg met de handpomp). Bij gebruik van een stofvrije boor (1b) is het niet nodig om het gat schoon te maken.
3. Draai de betonschroef in het gat met een slagmoersleutel en een geschikte slagdop.
4. Draai vast totdat het bevestigingselement vastgeklemd zit aan de ondergrond. Montage slagmoersleutel. Draai door tot de schroefkop het vastgemaakte element/ondergrond raakt. De schroefkop mag niet beschadigd zijn.

VERSTELBAAR (Binnenkort ETA)



1. Mogelijkheid om de betonschroef los te schroeven tot een maximale hoogte van 10 mm. Bij het afstellingsproces moet de toegestane dikte van de bevestigde elementen (Tfix) in acht worden genomen.
2. Stel het element af en draai vast totdat de bevestiging vastgeklemd zit op de ondergrond. Installatie kan met een willekeurige slagmoersleutel.
3. Stop schroeven wanneer de betonschroef op het bevestigde element (ondergrond) zit. De afstelling kan twee keer worden uitgevoerd.


INSTALLATIE MET SEISMOLOGISCHE KIT



1. Mogelijkheid om de betonschroef los te schroeven tot een maximale hoogte van ...10 mm/ Bij het afstellingsproces moet de toegestane dikte van de bevestigde elementen (Tfix) in acht worden genomen.
2. Stel het element af en draai vast totdat de bevestiging vastgeklemd zit op de ondergrond. Installatie kan met een willekeurige slagmoersleutel.
3. Stop schroeven wanneer de betonschroef op het bevestigde element (ondergrond) zit. De afstelling kan twee keer worden uitgevoerd.

ONDERGROND

Gescheurd beton, ongescheurd beton, gewapend beton, ongewapend beton, massief metselwerk (na testen)



EasyFix

ONTWERPEN TOEPASSING

Originele, gratis applicatie voor het uitvoeren van berekeningen en ontwerpen. Het maakt de uitvoering van de meest complexe projecten mogelijk, rekening houdend met de specifieke behoeften van bouwinvesteringen. Verdeling in thematische modules, toegewijd aan specifieke segmenten van bouwwerken, inclusief de module die de selectie van nieuwe R-HLX mechanische ankers mogelijk maakt. De werking van de Easyfix-applicatie is gebaseerd op de nieuwste EAD-, ETAG- en Eurocode-richtlijnen, wat zorgt voor naleving van de norm, precisie en hoogste toepassing van berekeningen. Elke module stelt u in staat om berekeningen in realtime uit te voeren, waardoor de gebruiker onbeperkte mogelijkheden krijgt om de bevestigingen en bevestigde elementen op elk moment en bevestigde elementen aan te passen aan de werkelijke behoeften.



RAWLPLUG S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław

tel: + 48 (71) 32 60 100
fax: + 48 (71) 37 26 111
info@rawlplug.com
www.rawlplug.com

RAWL-HLX-NL

R-HLX

NIEUWE ENKELE DRAAD, HOOGSTE PRESTATIES EN SNELLE MONTAGESNELHEID

Inductiegeharde betonschroeven
R-HLX Rawlplug®



NIEUW

Trust & Innovation
www.rawlplug.com



