# EBOTEX B.V.

**Damsterweg 61 9628 BS SIDDEBUREN**
**Tel: 0031-598 - 430 340 / Fax 0031-598 - 430 486**

# Certificaat Hijsbanden/ Roundslings

*CERTIFICATE OF WEBBINGSLINGS /ROUNDSLINGS*

Ondergetekende verklaart dat onderstaande gegevens juist zijn en dat de omschreven producten geproduceerd zijn volgens de EG Machinerichtlijn 2006/42/EG en Norm 1492 1/2
The products are produced according EG machinerichtlijn 2006/42/EG and the standard 1492-1/2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Certificaat nummer:** *Certificate number:* | **20150179** | **Geleverd aan:** *Supplied to:* | ***Burghouwt Arnhem*** |
| **Opdrachtnummer:** *Order number:* | **20150179** | **Referentie klant:** *Reference customer:* | **466075** |
| **Registratie merk (label):** *Registration mark (label)* | | | **501790001-2500** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aantal** *Amount* | | : | 2500 | |
| **Afmetingen** *Dimensions* | **Gemeten breedte** *Measured width* | : | 25 | mm |
| | **Gemeten dikte** *Measured thickness* | : | x | mm |
| | **Werkende lengte** *Working length* | : | 0,5 | m |
| **Constructie** *Construction* | **Type band** *Type of sling* | : | Hijsband MC-1E 500 | |
| **Materiaal** *Material* | **Band** *Webbing* | : | POLYESTER | |
| | **Stikgaren** *Stitch yarn* | : | POLYESTER | |
| **Sterkte** *Strength* | **Breekkracht van de hijsband** *Breaking strength of webbing sling* | : | 3.500 | kg |
| | **Gebruiksfactor** *Safety Factor* | : | 7 | |
| | **Werklast** *Working load limit* | **WLL** : | 500 | kg |
| **Bandkleur** *Color of sling* | | : | Geel<br>Is afwijkend EN norm | |
| **Gebruikstoepassing** *Application* | | : | hijsen | |
| | **Afwerking lussen** *Eye finishing* | : | eindloos | |
| | **Overig gebruikte onderdelen** *Other used components* | : | x | |
| | **Vervaardigd volgens norm** *Manufactured according to standard* | : | 1492-1/2 | |
| **Datum certificaat** *Date of certificate* | | : | 14-1-2015 | |
| **Naam en adres fabrikant** *Name and address of manufacturer* | | : | Ebotex BV, Huisweersterweg 1<br>Siddeburen | |

| Datum geprint *Date printed* | Naam en adres leverancier *Name and address of supplier* | Gegevens betreffende levering *Note of delivery* | Handtekening eindcontrole *Signature endcontroller* |
|---|---|---|---|
| 14-1-2015 | Ebotex B.V.<br>Damsterweg 61<br>9628 BS Siddeburen | 14-jan | EBotex B.V.<br>Damsterweg 61<br>9628 BS SIDDEBUREN<br>tel. +31-598 430 340<br>fax +31-598 430 486<br>info@ebotex.nl |

# EBotex BV

**Voordelen van hijsbanden**

- Hoge sterkte t.o.v. gewichtsverhouding
- Licht en flexibel
- Vangt schokken op
- Geen beschadigingen aan geverfde oppervlakken
- Breed draagvlak
- Bestand tegen draaien en knikken
- Wordt niet beïnvloed door oliën en vetten
- Gebruiksvriendelijk
- Gemakkelijk te inspekteren op beschadiging

**Voordelen van rondstroppen**

- Hoge sterkte t.o.v. gewichtsverhouding
- Licht en flexibel
- Vangt schokken op
- Geen beschadigingen aan geverfde oppervlakken
- Bestand tegen draaien en knikken
- Wordt niet beïnvloed door oliën en vetten
- Gebruiksvriendelijk
- Gemakkelijk te inspekteren op beschadiging
- Ideaal voor gestropte toepassingen
- Draagvlak over de gehele lengte

**Aanwijzingen voor het gebruik van hijsbanden/rondstroppen**

1. Elke hijsband/rondstrop dient voor gebruik visueel op deugdelijkheid te worden gecontroleerd.
2. Hijsbanden/rondstroppen mogen niet gebruikt worden voor een grotere werklast dan op het label wordt aangegeven.
3. In hijsbanden/rondstroppen mogen geen knopen worden gelegd.
4. In belaste toestand mogen er geen slagen in de hijsband/rondstrop komen.
5. Als het te hijsen voorwerp scherpe kanten heeft dienen beschermhoezen te worden gebruikt.
6. De hijsband mag niet aan overmatig schuren worden blootgesteld.
7. De hijsbanden/rondstroppen zijn bestand tegen vele chemicaliën. Het is aan te bevelen advies in te winnen bij blootstelling aan chemicaliën en zuren.
8. Hijsbanden/rondstroppen kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40°en +100°C, op voorwaarde dat er geen chemicaliën en/of zuren gebruikt worden.
9. Hijsbanden/rondstroppen dienen zodanig in de kraanhaak te liggen, dat de band daarop over de volle breedte draagt, niet vervormt of insnoert en niet door scherpe kanten kan worden beschadigd.
10. Voorkom schokkerige bewegingen.
11. Bied beschadigde hijsbanden ter beoordeling aan bij uw leverancier; gebruik van beschadigde banden kan zeer gevaarlijk zijn.

**Afkeuringcriteria hijsbanden:**

Het label moet te allen tijde goed leesbaar zijn.

Het bandmateriaal moet intact zijn; er mogen geen insnijdingen of andere beschadigingen zijn.

De stiksels moeten gaaf en onaangetast zijn.

De lusbescherming moet intact zijn.