WINLOCK eigenschappen

Verbreders

WINLOCK raamkrukjes kunnen worden voorzien van witte, zwarte of grijze verbreders (28 mm); passend bij de kleuruitvoering van het raamkrukje.



Verbreders: wit, zwart en grijs

Losse rozet

Onder sommige omstandigheden is het wenselijk de raamkruk te verhogen. Hiervoor zijn losse rozetten leverbaar.



Losse rozet

Afdekplaatjes

Aan ieder detail is gedacht. Om de schroefopeningen onzichtbaar te maken kunnen na montage de rozetten voorzien worden van witte, zwarte of grijze afdekplaatjes.



Afdekplaatjes: wit, zwart en grijs

Stiften

WINLOCK raamkrukjes kunnen in iedere gewenste uitvoering en kleur worden geleverd. Ook de stiftlengte van de raamkrukjes is variabel (rechte krukjes: standaard 8x30 mm; verkropt: standaard 8x40 mm). Op verzoek worden deze voor u op maat gemaakt. Desgewenst kun u ook zelf de stiftlengte aanpassen.
Het standaard stiftvierkant is 8 mm. Ook een 7 mm stiftvierkant is leverbaar.



Raamkrukstiften: standaard 8 mm vierkant

Verloophuls

Om snel tegemoet te komen aan een grotere stiftvierkantmaat (van 7 naar 8 mm) zijn verloophulzen leverbaar.



Sleutel voor afsluiten raamkruk



Verloophuls (van 7 naar 8 mm)

Bediening

WINLOCK raamkrukjes zijn leverbaar in drie variaties: basis, drukknop en drukknop/afsluitbaar. Voor de laatste twee uitvoeringen moet de drukknop ingedrukt worden om de kruk te ontgrendelen.
Extra veiligheid wordt verkregen door het raamkrukje middels een sleutel met een cilinderslot te vergrendelen.

Keurmerken

Om het certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen te verkrijgen moet gebruik gemaakt worden van hang- en sluitwerk dat aan hoge inbraakpreventieeisen voldoet. WINLOCK raamkrukjes voldoen aan deze voorwaarden.
Naast het Politie Keurmerk beantwoorden WINLOCK raamkrukjes ondermeer aan het SKG®-keurmerk.

Demonstratie

Overtuig uzelf van de voordelen van WINLOCK raamkrukjes. Bezoek onze showroom of maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie.