INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096			
SKH Wageningen	**Bijlage 3c26**	Publicatie:	98-08
Tel: 0317 - 453 425	**NAAR B UIT ENDRAAIENDE DEUREN**	Uitgegeven:	06-2008
Fax: 0317 - 412 610	**KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG**	Vervangt:	01-2007
E-mail: mail@skh.org	**KFV meerpuntsluiting**		

rwoord
fdstuk 1
fdstuk 2
fdstuk 3
fdstuk 4
fdstuk 5
age 1
age 2a
age 2a-k3
age 2b
age 2b-k3
age 2c
age 2d
age 2e
age 2e-k3
age 2f
age 2f-k3
age 2g
age 2g-k3
age 2h
age 2i
age 2j
age 2k01
age 2k02
age 2m
age 2n
age 2o
age 2p
age 2r
age 3a
age 3b
age 3b-k3
age 3c
age 3c-k3
age 3d
age 3d-k3
age 3e
age 3g
age 3g-k3
age 3h01
age 4
age 5

DEUREN	
Maximale afmeting bij deurdikte 38 mm Maximale afmeting bij deurdikte 54 mm	Conform BRL 0803: (h) 2400 mm (h) 2700 mm (zie attest met productcertificaat deurenfabrikant)
Min. houtafm. deuren met stapeldorpels	38 x 114 mm
Constructie vlakke deuren	Zie hfst 4.1.1
KOZIJNHOUT AFMETINGEN	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 90 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 90 x 90 mm of 67 x 90mm opmerking)
Minimale sponningmaat	17 x 48 mm
HOUT	
Deuren + kozijnen	Loofhout / naaldhout (zie hfst 4.1.3)
Glaslatten kozijnen + deuren	Zie hfst 4.3.1b + c
ALGEMEEN	
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b, c en d
Verwerking / montage	Zie montagevoorschrift KFV
SLUITWERK DEUREN	
Meerpuntssluiting met 2 haakschoten sleutelbediend /doorlopende voorplaat krukbediend / doorlopende voorplaat sleutelbediend / afgeronde voorplaat krukbediend / afgeronde voorplaat elektronische vergrendeling / ontgrendeling	KFV- meerpuntssluiting (SKG®**) AS 2502/2552/2602/5500 W267 AS 2502 W269 AS 2602 W267 W80 icm 2680 W1 AS 5500 W267 icm 2580 W1 AS 5503 W267 AS 4500/4600/4903 W267 AS 4600 W267 W80 icm 4680 W1 AS 4900 W267/W269 AS 4900 W267 + W268 AS 4900 W267 W80 icm 4980 W1 AS 2502/2552/2602/5500 W268 AS 2502 W270 AS 5500 W269/W270 AS 5503 W268 AS 4500/4600/4903 W268 AS 4900 W268/W270 AS 2502 EA / EB W267/W269
Aantal sluitpunten	Dag- nachtschoot en 2 / 3 haakschote
Bevestiging	Schroeven 4 x 40 mm
SLUITWERK KOZIJNEN	
Sluitkom hoofdslot bij tussenstijlen van minimaal 90 x 90mm:	KFV 19-267of 567-1V t/m 6V (SKG Of ; KFV 881-083 + 402-00031C/D
Sluitkom hoofdslot bij tussenstijlen van minimaal 67 x 90mm:	KFV 881-083 + 402-00031C/D (zie opmerking)
Sluitkom bijzetsloten bij tussenstijlen van minimaal 90 x 90mm:	KFV 2500 of 2600 -267-1W (SKG® Of; KFV 2500 of 2600-267-2W
Sluitkom bijzetsloten bij tussenstijlen van minimaal 67 x 90mm:	KFV 2500 of 2600-267-2W (zie opmerking)
Positionering	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging sluitkom hoofdslot: KFV 19-267of 567-1V t/m 6V KFV 881-083 + 402-00031C/D	3 schroeven 4 x 40 mm (recht) en 2 schroeven 4 x 35 mm (schuin) 3 schroeven 4 x 50mm (schuin)
Bevestiging sluitkom bijzetsloten: KFV 2500 of 2600 -267-1W KFV 2500 of 2600-267-2W	2 schroeven 4 x 50 mm (recht) en 2 schroeven 4 x 50 mm (schuin) 2 schroeven 4 x 50mm (schuin)
HANGWERK	

Type + aantal	Minimaal 4 inbraakwerende scharnie (SKG®**) zie hfst. 4.2.1
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f en tekening 20.05 KV1
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
VEILIGHEIDSBESLAG	
Hoofdslot	Veiligheidsbeslag zie bijlage 3a
TOEGESTANE CONSTRUCTIE	
Loofhout / naaldhout	BI-01 t/m BI-24
VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
ONDERBOUWING	
KOMO-productcertificaten Beproevingsrapport	SKG 485 212 01 t/m 06 / 485 421 01 485 612 01+02 / 485 613 01 t/m 04 s `06 SHR 6.498 dd. 23-11-2006
OPMERKING	
De toepassing van sluitkommen in tussenstijlen van 67 x 90 mm kan alleen geschieden met die sluitkommen die met schuine schroeven worden gemonteerd	