PRODUCTINFORMATIE

Scheuren en Naden Vuller

- Vult scheuren en naden in werkende ondergronden.
- Blijvend elastisch.



TOEPASSINGEN

•Voor het vullen van scheuren en naden in werkende ondergronden.
•Zeer geschikt voor naden tussen kozijnen en muren, wanden en plafonds, hoeken van muren bij plinten, trappen en vensterbanken.
•Uitstekende hechting op steen, beton, gips(platen), stucwerk, sierpleister, gasbeton en hout.
•Ook geschikt voor vochtige ruimtes.
•Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

•Gebruiksklaar.
•Blijvend elastisch.
•Vochtbestendig.
•Maximale laagdikte: 5 mm. Maximale diepte: 1 cm.
•Overschilderbaar na 12 uur (20 °C, 5 mm laagdikte) met alle soorten verf.
•Niet schuurbaar.
•Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

•Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
•Loszittende delen verwijderen.
•Voor gebruik tube goed kneden en spuitmond met een mesje schuin afsnijden.

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Scheuren breder dan 5 mm eerste gedeeltelijk opvullen met een geschikt vulmiddel.
- Product rechtstreeks uit de tube in scheur of naad aanbrengen.
- Advies: probeer de scheur zo volledig mogelijk op te vullen.
- Let op: direct na het aanbrengen glad afwerken. Na droging niet schuurbaar.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 330 gr