BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□

# BOTAMENT® SB 78

## Systeemdichtband

BOTAMENT® SB 78 is een in dwarsrichting elastische dichtband met aan weerszijden een vliesbedekking voor gebruik in een systeem met BOTAMENT® compound-afdichtingen en onze snelle reactieve afdichting BOTAMENT® RD 2 The Green 1 en RD 1 Universal. BOTAMENT® SB 78 is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

### Eigenschappen

- zeer elastisch
- systeem getest
- voor vochtige ruimten, balkons en terrassen
- Zeer scheurbestendig
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Zeer goede verouderingsbestendigheid
- Zeer goed bestand tegen chemicaliën

### Toepassingsgebieden

Afdichtung van

- Aansluit- en hoekvoegen

Buisdoorvoeringen en vloerkolken worden met BOTAMENT® SB 78 dichtingsmoffen afgedicht.

### Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- droog, zuiver en vorstvrij
- stabiel
- vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen, sinterlagen en loszittende delen
- vlaak en loodrecht

### Verwerking

**In combinatie met de vloeibare BOTAMENT® compound-afdichtingen en BOTAMENT® reactieafdichtingen**

- BOTAMENT® SB 78 Systemdichtband met de bijpassende vormdelen in de eerste laag van de afdichting verwerken en in de tweede laag doorplamuren

**In combinatie met de BOTAMENT® AE afdichtings- en ontkoppelingsbaan**

- BOTAMENT® SB 78 Systeemdichtband met de bijpassende vormdelen met BOTAMENT® M 21 Classic of BOTAMENT® M 10 Speed volledig verlijmen

Bewegingsvoegen moeten in de regel overgenomen worden. BOTAMENT® SB 78 Systeemdichtband moet lusvormig ingewerkt worden.

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Materiaalbasis | polyethyleen, vlies |
| | |
| kleur | lichtblauw |
| | |
| Leveringsvorm | 10 m- rol<br>50 m- rol<br>binnenhoeken<br>buitenhoeken<br><br><u>Dichtingsmanchet</u><br>120 x 120 mm<br>425 x 425 mm |
| Opslag | koel en droog |
| | |
| sterkte | 0,7 mm |
| breedte | 120 mm |
| gewicht | 44 g/m |
| | |
| dwarse uitzetting volgens EN ISO 527-3<br>tot 25 %<br>tot 50 % | <br>0,30 N/mm<br>0,41 N/mm |
| waterondoorlaatbaarheid volgens EN 1928 | > 1,5 bar |
| | |
| temperatuurbestendigheid | - 30 °C tot + 90 °C |
| | |
| **brandgedrag** | |
| classificatie volgens DIN 4102-1 | B2 |
| classificatie volgens NEN EN 13501-1 | E |

### Wichtiger Hinweis

BOTAMENT® SB 78 werd in het systeem door de bouwinspectie toegelaten met BOTAMENT® DF 9, BOTAMENT® MD 1 Speed, BOTAMENT® MD 2, BOTAMENT® RA 170, de BOTAMENT® AE afdichtings- en ontkoppelingsbaan BOTAMENT® RD 1 Universal en BOTAMENT® RD 2 The Green 1.

**<u>Opmerking:</u>** De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en naar goed vermogen opgesteld, ze is echter niet bindend. Het product is steeds op de desbetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten af te stemmen.
Dit vooropgesteld, staan wij borg voor de juistheid van deze beschrijving in het kader van onze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De van de beschrijving afwijkende aanbevelingen van onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd. Uitgave NL-1901. Verdere technische details vindt u in de technische merkbladen op <u>www.botament.com</u>.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop