Compact gereedschapzuiger

ISC L-1625 Premium, art.nr. 019116





Te gebruiken bij: nat en droog
Voor intensief gebruik door
Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Technische gegevens motor:
Max. vermogen: 1600 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Semiautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt de filters tijdens de arbeids-pauzes automatisch.
Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + naloop elektronica
Elektronische zuigkrachtregeling
Volume meldingslampje
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:
Luchtstroom 75 l/s
Onderdruk: 280 mbar

Kunststof ketel met afsluitdop:
25 liter ketel met draaischijf voor zakken
2 zwenkwielen en 2 achterwielen
netto stofinhoud: 20 liter
netto waterinhoud: 15 liter

Afmeting: L/B/H: 45/39/49 cm
Gewicht: 12,2 kg

Filter cassette FKP 4800, art.nr. 459257
Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit “M” klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%

Toebehorenset EWSR:
35 mm slangdoorsnede
5,0 meter veiligheidsslang, art.nr. 447179
1 RVS handgreep met luchtregelaar, art.nr. 421445
2 RVS zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424842
1 voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011
1 gummi verloopstuk traps, art.nr. 425719
1 vloer zuigmond 37 cm met haarinzet, art.nr. 414706
1 Festool koppeling, art.nr. 425726
1 FBV 25/35 vlies filterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen: **FKP 4800** filter cassette 2 stuks, art.nr. 459257
FBV 25/35 vlies filterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

Bij het op/afzuigen van fijnstof dient u originele filterzakken te gebruiken, om verstoppingen van het filter te voorkomen.