

FOLIE



	Inpakfolie	Krimpfolie	Rekwikkelfolie
Materiaal	LPDE	LPDE	LPDE
Gewicht	Sg 0,925 kg	Sg 0,925 kg	Sg 0,925 kg
Dikte	Afhankelijk van afmeting en kleur: 0,12 mm/0,13 mm/ 0,15 mm Andere diktes in overleg	Afhankelijk van afmeting en kleur: 0,13 mm/0,15 mm Andere diktes in overleg	0,02 mm (20 micron) Andere diktes in overleg
Kleur	Opaak wit Transparant Op aanvraag, afh. van dikte en afmeting	Opaak wit Transparant Op aanvraag, afh. van dikte en afmeting	Transparant Op aanvraag, afh. van dikte en afmeting
Rek bij breuk			
Lengte	> 460%		> 460%
Breedte	> 560%	Biaxiaal georiënteerd	> 560%
Waterkerendheid	Dicht	Dicht	Dicht
Brandklasse	Klasse F, vlg. EN 13501-1 Andere brandklasse in overleg	Klasse F, vlg. EN 13501-1	Klasse F, vlg. EN 13501-1
Temperatuurs- bestendigheid	- 40°C/+ 80°C	- 40°C/+ 80°C	- 40°C/+ 80°C
UV-Stabiliteit	In overleg mogelijk	In overleg mogelijk	n.v.t.
Buitenexpositie	max. 2 maanden	max. 2 maanden	max. 2 maanden
Rapporten	CE Gecertificeerd	CE Gecertificeerd	CE Gecertificeerd
Toepassing	Inpakken van pakketten	Inkrimpen van pakketten dmv warmte	Inpakken van pakketten
Bedrukking	In overleg mogelijk	In overleg mogelijk	In overleg mogelijk
Rolafmeting	2,0 x 50 m1 4,0 x 50 m1 5,5 x 50 m1 6,0 x 50 m1 6,5 x 50 m1 8,0 x 50 m1 Afhankelijk van kleur en dikte, andere afmetingen op aanvraag	4,0 x 50 m1 6,0 x 50 m1 8,0 x 50 m1 Afhankelijk van kleur en dikte, andere afmetingen op aanvraag	0,5 x 300 m1 Andere afmetingen op aanvraag
Verpakking	Per rol	Per rol	6 rol in doos

Druk- en zelffouten voorbehouden. Alsmede modificaties.

Februari 2013

