



OMSCHRIJVING

Speciale elektrische deuropener die in het kozijn tegenover de dagschoot van het Maasland centraalslot 4960 of Nemef centraalslot 649-47 wordt ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Doordat het mechanische slot voorzien is van een dagschootblokkering en de elektrische deuropener voorzien van een speciale ANSI lip is de dagschoot niet terug te duwen als de deur is vergrendeld (niet te “flipperen”). Hiermee voldoet deze deuropener aan de richtlijnen Politie Keurmerk Veilig Wonen voor toegangsdeuren gemeenschappelijke ruimten. Voorzien van 5 mm verstelbare schootvanger. Keuze uit een korte rechte sluitplaat, een korte afgeronde sluitplaat, een lange vlakke of een lange hoeksluitplaat. Alle sluitplaten zijn uitgevoerd in 3 mm dik roestvast staal.

EIGENSCHAPPEN

- 6.668 N houdkracht (ca. 680 kg)
- Inbouwwitvoering
- Arbeidsstroom of ruststroom (om te bouwen op locatie)
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Geschikt voor 12-28V AC/DC
- Met 5 mm verstelbare schootvanger
- Getest op 1.000.000 operaties
- Voorzien van korte rechte rvs sluitplaat of korte afgeronde rvs sluitplaat
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van 100% belastbare spoelen
- Voorzien van dagschootsignalering
- Voldoet aan richtlijnen PKVW G4
- Optioneel te voorzien van lange vlakke rvs of lange rvs hoeksluitplaat
- ANSI lip optioneel per 5 mm te verlengen



ELEKTRISCHE DEUOPENERS

VERSTELBAAR, VOOR CENTRAALSLOTEN

EV-420

2026

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

420PTU elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12-28V AC/DC, met dagschootsignalering, met rechte sluitplaat

420STU elektrische deuropener, korte afgeronde sluitplaat, 12-28V AC/DC, met dagschootsignalering, met afgeronde sluitplaat

HP504 hoeksluitplaat rvs 50 cm voor model 420PTU en 420STU
LP504 vlakke sluitplaat rvs 50 cm voor model 420PTU en 420STU

L420-5 verlengstuk 5 mm voor ANSI lip

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spool

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V~	400mA	n.v.t.
12V=	250mA	100%
24V~	550mA	n.v.t.
24V=	185mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1A / 125V AC

