Burghouwt



BOOR-/SCHROEFMACHINE MAKITA DDF484Z 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10004491
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop met asblokkering
Aantal versnellingen	2
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Acculading indicator	Nee
Capaciteit boren (hout)	38 mm
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Doos
Platform	LXT 18 V
Slipkoppeling standen	21
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	18 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-500 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2000 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Soort product	Boor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DDF484Z
Artikelcode Fabrikant	DDF484Z
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381826310

Omschrijving

18 V Boor-/schroefmachine Zonder accu's en lader, in doosSnelle en robuuste machine die, met zijn 2 functies: boren en schroeven, geschikt is voor de allround klussen. Extra duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen. Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel. De BL-motor zorgt voor een constant toerental en een langere stand tijd.

- Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.
- 2 functies: boren en schroeven.
- Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.
- Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor.
- Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel.
- Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.
- Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
- Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.

Technische gegevens• Type motor : BL-Motor• Afmeting : 172x79x260 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 76 dB(A)• Constant toerental : Ja • Aluminium tandwielhuis : Ja• Booras : 1/2"-20UNF • Aandraaimoment hard maximaal : 54,0 Nm• Aandraaimoment zacht maximaal : 30,0 Nm• Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal : 1 Nm• Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal : 5 NmMeegeleverde accessoires • Draaghaak lang• Schroefbit SI-PH2