Burghouwt



HAAKSE SLIJPER 125MM MAKITA DGA519ZJ 18V X-LOCK ZONDER ACCU/LADER+ACC+MBOX3

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10004493
Aansluiting/opname	X-LOCK
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Acculading indicator	Ja
Asblokkering	Ja
Merk	MAKITA
Diameter schijf	125 mm
Gewicht	1.835 kg
Heropstartbeveiliging	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Mbox
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Softstart	Ja
Soort product	Haakse slijper
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	18 V
Toerental onbelast	3000 - 8500 min-1
Type motor	BL-motor
Type	DGA519ZJ
Type schakelaar	Veiligheidsschakelaar
Variabele toerenregeling	Ja
Elektrische rem	Ja
X-LOCK (snelwisselsyteem)	Ja
Artikelcode Fabrikant	DGA519ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381893527

Omschrijving

18 V Haakse slijper 125 mm X-LOCK Zonder accu's en lader, in Mbox3, met veiligheidsschakelaarAccu haakse slijper met X-LOCK. De DGA519 is een haakse slijper op accu die gebaseerd is op de DGA517. Hij is dus voorzien van variabele toerenregeling, een rem en een veiligheidsschakelaar. Het grote nieuws is echter dat de machine voorzien is van een X-LOCK aansluiting. Met het X-LOCK wisselsysteem kun je slijpschijven met slechts één klik te wisselen. Dit gaat razendsnel en zonder gereedschap. Je hoeft dus nooit meer te zoeken naar de sleutel en je geen zorgen te maken of de sluitmoer te los of te vast zit. Bovendien is deze nieuwe slijper voorzien van een snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en te verwisselen beschermkap. Kortom een super gebruiksvriendelijke slijper waar je heel snel slijpschijven op kunt wisselen.

- Sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging. Licht in gewicht.
- Uitgerust met X-LOCK wisselsysteem om slijpschijven met slechts één klik te wisselen.
- Beschikt over variabele toerenregeling in 5 stappen zodat het toerental afgestemd kan worden op de bewerking.
- Hogere veiligheid: haakse slijper met rem, slijpschijf staat snel stil.
- Voorzien van veiligheidsschakelaar: de machine gaat automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
- De beschermkap is snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en verwisselen.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf

in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging.
- Smal en ergonomisch uitgevoerde handgreep voor goede grip en perfecte bediening.
- Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18 V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model.

Technische gegevens• Afmeting : 382x140x147 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 80 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 91 (dB(A)• XPT : Ja• AFT : Ja• ADT : Ja• Bevestiging beschermkap : X-LOCK (snelwiselsysteem)• Diameter komborstel : 60 - 80 mm• Diameter kegelborstel : 100 - 115 mm• Diameter rondborstel : 100 - 125 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox3• Kofferinzet/inlay• Zijhandgreep haakse slijper softgrip M8• Beschermkap 125mm afbramen en schuren X-LOCK• Afbraamschijf RVS X-LOCK 125x22,23x6mm, X-LOCK