Burghouwt



BOORHAMER MAKITA HR166DZJ MAX 12V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN MBOX2

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10004591
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Maximaal aantal slagen onbelast	4800 min-1
Opbergmiddel	Mbox
Platform	CXT 12 V Max
Slagkracht	1.1 J
Softgrip	Ja
Spanning	10,8 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0 - 680 min-1
Variabele toerenregeling	Schakelaar
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Constant toerental	Ja
Soort product	Boorhamer
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	HR166DZJ
Artikelcode Fabrikant	HR166DZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381838603

Omschrijving

12 V Max Boorhamer Zonder accu's en lader, met stofafzuiging, in Mbox

- Snelle SDS-PLUS boorhamer met bijzonder lage trillingen.
- Ideaal boorbereik voor gaten tot 12 mm, maar kan tot 16 mm in beton.
- Zeer constant toerental tijdens bewerkingen dankzij de koolborstelloze motor.
- Compact van formaat en licht in gewicht. Slechts 1,8 kg.
- Specifiek ontwerp aan de behuizing resulteert in uiterst lage trillingen.
- Standaard geleverd met stofafzuiging. Eenvoudig aan te sluiten op een (accu) stofzuiger.
- Lichte machine voor professioneel gebruik. Groots in klein werk.

Technische gegevens• Platform : CXT 12 V Max • Type motor : BL-motor• Geluidsdrukniveau (Lpa) : 86 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (Lwa) : 97 dB(A)• Afmeting : 250x74x187 mm (lxbxh)• Aantal versnellingen : 1• Soort versnelling : Mechanisch• Diameter betonboor : 4 - 16 mm• Boren in beton Ø maximaal : 16 mm• Boren in beton Ø minimaal : 4 mm• Ideaal boorbereik beton Ø minimaal : 4 mm • Ideaal boorbereik beton Ø maximaal : 10 mm• Boren in metaal Ø maximaal : 10 mm• Boren in hout Ø maximaal : 13 mm

Meegeleverde accessoires• Mbox2• Kofferinzet • Stofafzuigadapter boorhamer• Diepteaanslag klopboormachine/ boor- en combihamer• Vulrubber 60-80