Burghouwt



BOSMAAIER U-GREEP MAKITA DUR369APT2 2X18V 2X5,0AH ACCU+LADER+ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10004629
Aantal draads	2
Accu (incl.)	Ja
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Ja
Spanning	2 x 18 V
Type motor	BL-motor
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Softgrip	Ja
Softstart	Ja
Accubeveiliging	Ja
Elektrische rem	Ja
Asgat	25.4 mm
Maaidiameter (draadkop)	430 mm
Aansluiting/opname	M10x1,25L
Platform	LXT 18 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	4600 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	5500 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	7000 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Soort product	Bosmaaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Constant toerental	Ja
Opbergmiddel	Doos
Capaciteit (accu)	5,0 Ah
Type	DUR369APT2
Type accu	Lithium-Ion
Diameter snijblad	82511
Maaidiameter maaikop kunststof mes	305 mm
Maximaal toerental onbelast	7000 min-1
Artikelcode Fabrikant	DUR369APT2
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381887441

Omschrijving

LXT 2x18 V Bosmaaier U-greep 5,0 Ah accu (2 st), duo snellader, in doosAls het onkruid in je tuin weer flink begint te groeien dan kun je dit snel en efficiënt wegwerken met een bosmaaier. De DUR369 is ideaal voor dit middelzwaar maaiwerk en voor het maaien van slootkanten, gras en ander ruw materiaal. Door het dubbele accu systeem heb je het gemak van 18 V en de kracht van 36 V. Zowel een draadkop, maaikop kunstof messen als een snijmes worden standaard meegeleverd. Houd rekening met de juiste beschermkap wanneer je van draadkop naar snijmes ombouwt, en omgekeerd.

- Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 2x18 V motor met een vermogen van 1kW.
- Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.

Technische gegevens• Afmeting : 1846x628x530 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) 2T slagmes : 82 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) kunststof messen : 78,7 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) draadkop : 80,5 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) 2T slagmes : 93,7 dB(A)•

Geluidsvermogenniveau (LWA) kunststof messen : 88,2 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) draadkop : 93,8 dB(A)• Maaias : Recht• Beschermkap : Ja• Handgreep type : U-greep• Acculading indicator : Ja• Gras verwijderen : Ja• XPT : Ja• ADT : Ja• AFT : JaMeegeleverde accessoires • Gereedschapszak• 2 x Accu BL1850B LXT 18 V 5,0Ah• Duo snellader LXT DC18RD• Draagharnas• Transportbeschermer• Snijblad 255x25,4x2mm 2-tands• Maaikop kunststof messen 255mm• Maaikop 2x2,4mm T+G M10x1,25LH• Dopsleutel 17mm• Inbussleutel 4,0mm