



Omschrijving

7,2 V Gas nageltacker voor beton 1,0 Ah accu (2 st), lader, zonder gaspatroon in koffer

- Uiterst geschikt voor metalstud-op-beton, dunne plaatstaal op beton en hout-op-beton.
- De machine werkt alleen optimaal bij het gebruik van de juiste nagel, laat u adviseren over de juiste nagel bij het uit te voeren werk.
- Kies en gebruik de geschikte nagel, zodat deze op de aanbevolen penetratie diepte (afhankelijk van de betonklasse) in het beton komt.
- Deze machine is uitsluitend geschikt voor gebruik bij zacht beton dat nog niet zo lang geleden is gestort.
- Bij gebruik in hard beton kunnen de nagels onvoldoende diep worden geschoten, krom gaan of terugketsen.
- Diepteregeling van de neus eenvoudig instelbaar via draaiknop en zonder gereedschap.
- Lichtgewicht met smalle neus voor nog betere controle.
- Uitgerust met LED verlichting voor efficiënt werken in donkere ruimten.
- Schiet tot 4000 nagels met een volle 1,0 Ah (BL7010) accu.

Technische gegevens • Afmeting : 315x108x390 mm (lxbxh) • Geluidsdruk niveau (LPA) : 96 dB(A) • Geluidsvermogen niveau (LWA) : 100 dB(A) • Bediening : Enkel schot • Anti-droogschietmechanisme : Ja • Vorm : Strip • Nagel diameter : 2,6 - 3,1 mm • Nagel lengte : 15 mm t/m 40 mm • Metalstud en hout op steen : Ja • Metalstud en hout op beton ; Ja • Metalstud en hout op staal : J

Meegeleverde accessoires • Koffer • Accu BL7010 7,2V 1,0Ah •

GAS NAGELTACKER BETON MAKITA GN420CLSE 7,2V 2X1,0AH ACCU+LADER + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10004647
Accu (incl.)	Ja
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Ja
Softgrip	Ja
Spanning	7,2 V
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Diepte-instelling	Ja
Magazijnhoek	0 °
Opbergmiddel	Koffer
Inhoud magazijn	40 stuks
Platform	Li-ion 7,2 V
Soort product	Gas nageltacker
Capaciteit (accu)	1,0 Ah
Type	GN420CLSE
Soort stroomvoorziening	Accu
Diameter nagel	2,6 - 3,1 mm
Type accu	Li-ion 7,2 V
Artikelcode Fabrikant	GN420CLSE
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381635868
Brad/Nagel lengte	15 - 40 mm

Oplader DC07SA• Inbussleutel 4,0mm