Burghouwt



KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE MAKITA HP001GZ 40V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10004658
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop met asblokkering
Aantal versnellingen	2
Capaciteit boren (hout)	152 mm
Capaciteit boren (metaal)	20 mm
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	XGT 40 V Max
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	36 V
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-650 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2600 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Elektrische rem	Ja
Slipkoppeling standen	41
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 1) maximaal	9750 min
Aantal slagen (stand 2) maximaal	39000 min
Capaciteit boren (steen)	20 mm
Soort product	Klopboor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	HP001GZ
Artikelcode Fabrikant	HP001GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381892193

Omschrijving

40 V Max Klopboor-/schroefmachine Zonder accu's en lader, in doosHP001G is de klopboor-/schroefmachine variant van de DF001G. Naast alles wat de DF001G kan, kun je met deze machine dus ook klopboren in steen. Verder is het dezelfde krachtige machine, die kan werken met slangenboren tot maar liefst 50 mm en gatzagen tot en met 152 mm. En natuurlijk is hij ook voorzien van Active Feedback sensing Technology (AFT) waardoor bij klemmen van de boor in het materiaal de machine automatisch uitschakelt. Dit beschermt je pols en brengt je niet uit evenwicht. Daarbij blijft het een compact gebouwde machine.

- Uiterst sterk voor zware boor-/schroefklussen met grotere diameters.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Uitgerust met elektronische slipkoppeling met 21 standen in hoog toerental en 41 standen in laag toerental.
- Draaiwiel in de voet om het gewenste koppel snel digitaal in te stellen.
- Sterke machine die toch compact gebouwd is.
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de ergonomische, met rubber beklede handgreep.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• Aluminium tandwielhuis : Ja• Booras : 1/2"-20UNF • Afmeting : 182x86x282 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 85 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 96 dB(A)• Aandraaimoment hard maximaal : 140,0 Nm• Aandraaimoment zacht maximaal : 68,0 Nm• Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal : 1 Nm• Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal : 45 Nm• Bout/schroef met houtdraad diameter maximaal : 10 mm• Bout/schroef met houtdraad lengte maximaal : 90 mm• Slangenboor Ø maximaal : 50 mm• Speedboor Ø maximaal : 35 mm• Maximale Ø cilinderkopboor laag toerental : 76 mm• Maximale Ø hout spiraalboor laag toerental : 20 mm• Maximale Ø gatzaag laag toerental : 152 mm• Acculading indicator : NeeMeegeleverde accessoires • Zijhandgreep• Diepteaanslag• Draaghaak lang• Bitmagazijn• Schroefbit Sl-PH2