Burghouwt



KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE MAKITA DTP141ZJ 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN MBOX2

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10004720
Aansluiting/opname	1/4" zeskant
Aantal versnellingen	2
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	18 V
Variabele toerenregeling	Ja
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Elektrische rem	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Soort product	Klopboor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DTP141ZJ
Artikelcode Fabrikant	DTP141ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381673525

Omschrijving

18 V Hybride boor-/schroefmachine Zonder accu's en lader, in Mbox

- Uniek: verschillende functies zijn in één machine gecombineerd en vervolgens geoptimaliseerd.
- De machine past zich aan de behoefte van de gebruiker aan. De machine herkent welke bewerking goed ingesteld is, welke niet en reageert daarop.
- Bijzondere machine voor specifieke gebruikers ontwikkelt: installateurs, onderhoudsmonteurs, keukeninstallateurs, interieurbouwers en allround zzp'ers.
- Aantrekkelijk veelzijdig en intelligent: 4-functie machine voor een breed scala aan bewerkingen.
- Per bewerking is er een (automatisch) aangepast toerental. In totaal 26 toerentallen.
- Slagschroevendraaierfunctie heeft 3 verschillende toerentallen die digitaal instelbaar zijn, waardoor het maximaal koppel automatisch veranderd.
- Boor- en klopboorstand hebben 2 mechanische toerentallen.
- De klopboorstand is geoptimaliseerd met een elektronische (veiligheids)slipkoppeling. Deze combinatie is nieuw.
- De schroeffunctie kent een auto shut off. Deze zorgt voor een juiste bevestiging en stopt als hij zijn koppel heeft bereikt.
- De auto shut off is digitaal in 18 standen instelbaar. Het toerental wordt automatisch aangepast.
- Extra toevoegd: stand voor teksschroeven.
- Instellen functie en toeren aan de hand van instelring en schakelaar. Fijne instelling via digitaal panel.
- Boren in hout mogelijk met cilindrische houtboor en speedboor.
- Machine is geschikt voor boordiameters tussen 3 mm en 20 mm. Afhankelijk van type boor en te bewerken materiaal.

- Uitgerust met elektronische (veiligheids)slipkoppeling, auto shut off, accubeveiliging, beveiliging tegen warmteontwikkeling en overbelasting, voorzien van acculading indicator en LED verlichting in de aan/uit schakelaar.

Technische gegevens

• Type motor : BL-motor• Afmeting : 171x79x250 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 85 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 96 dB(A)• Acculading indicator : Ja• (Veiligheids)slipkoppeling : Ja• Auto shut off : Ja• Aantal instelbare aandraaimomenten : 19• Aandraaimoment hard maximaal : 22,0 Nm• Aandraaimoment zacht maximaal : 13,0 Nm• P-stand toerental onb. 1 : 0-600• P-stand toerental onb. 2 : 0-2300• Boorstand 1: toerental onbelast : 0-700 rotaties per minuut• Boorstand 2: toerental onbelast : 0-2700 rotaties per minuut• Boorstand 1: capaciteit in hout : 21,0 mm• Boorstand 1: capaciteit in metaal : 10,0 mm• Boorstand 2: capaciteit in hout : 12,0 mm• Boorstand 2: capaciteit in metaal : 6,5 mm mm• Klopboorstand 1: aantal slagen : 0-8400 slagen per minuut• Klopboorstand 2: aantal slagen : 0-32400 slagen per minuut• Schroefstand 1: capaciteit schroef (M) : 3,5-6,0 mm• Schroefstand 1: koppel : 1,5-12,0 Nm• Schroefstand 1: toerental onbelast : 0-300 rotaties per minuut• Schroefstand 2: capaciteit schroef (M) : 0,7-4,0 mm• Schroefstand 2: koppel : 0-1100 Nm• Schroefstand 2: toerental onbelast : 4,0-6,0 rotaties per minuut• Slagschroefstand 1: aantal slagen : 0-1200 slagen per minuut• Slagschroefstand 2: aantal slagen : 0-2400 slagen per minuut• Slagschroefstand 3: aantal slagen : 0-3200 slagen per minuut• Slagschroefstand 1: maximaal koppel : 15 Nm• Slagschroefstand 1: toerental onbelast : 0-1300 rotaties per minuut• Slagschroefstand 2: maximaal koppel : 50 Nm• Slagschroefstand 2: toerental onbelast : 0-2200 rotaties per minuut• Slagschroefstand 3: maximaal koppel : 150 Nm• Slagschroefstand 3: toerental onbelast : 0-2700 rotaties per minuut• Slagschroefstand capaciteit bouten (M) : 5,0-14,0 mm• Slagschroefstand capaciteit houtschroef : 22-125 mm• Slagschroefstand capaciteit schroef (M) : 4,0-8,0 mm• Zelfborende schroef/bout Ø maximaal : 5,0 mm• Zelfborende schroef/bout Ø maximaal stand 2 : 4,0 mm

Leveromgang• M-box2• Kofferinzet/inlay• Draaghaak lang