Burghouwt

# BLADLOOD UZIMET 15 PONDS GROEN 100MM BREED LENGTE 6000MM 9KG/ROL



Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 10005284 |
| Merk | UZIMET |
| Kleurcode | 15 Groen |
| Materiaal | Gerecycycled lood |
| Breedte | 100 mm |
| Dikte | 1.32 mm |
| Lengte | 6000 mm |
| Soort product | Bladlood |
| Type | 15P |

## Omschrijving

Bladlood 15 Ponds

Gewalst lood dat voldoet aan NEN-EN12588. Voor optimale waterkering in muren en boven kozijnen, op daken en bij dakkapellen. Bestand tegen temperatuurschommelingen en al verwerkbaar vanaf -5°C. Zwaar en toch bijzonder flexibel. Gemaakt van 100% gerecycled lood en volledig recyclebaar. Onafhankelijk onderzoek van TNO toont aan dat Uzimet bladlood betere milieuprestaties heeft dan alternatieve materialen. Een natuurlijk en waardevast bouwmateriaal.Voordelen • Wellicht te imiteren maar niet te evenaren• Makkelijk vormbaar• Nederlands Handels Lood (NHL)• Bladlood is inderdaad zwaar, dus het waait niet op• Waardevast door de hoge restwaarde• Verwerkbaar vanaf -5 °C• Betere milieuprestaties dan alternatieven (zie TNO onderzoek)• Bestaat 100% uit gerecycled lood• Onbeperkte recyclebaarheid (oneindige levenscyclus)• Lange levensduur, overleeft het gebouw• Gewalst bladlood, conform NEN-EN12588• Gebruik altijd patineerolie

Toepassingen Bouw: Waterkerend (kozijn, spouw, schoorsteen, enz.) Medisch: Bescherming tegen straling (ziekenhuizen, tandartspraktijken, enz.)Entertainment: Geluidwerend (discotheken, cruiseschepen, enz.) Watersport/machinebouw: Ballastlood

Verwerking Gebruik de juiste dikte bladlood Verwerk maximaal 1 tot 1,5 meter lengte of maximaal 1 m2 Bevestig lood met koperen of RVS nagels Gebruik zuurvrije kit (MS polymeer) Gebruik een loodklopper (kunststof of hard hout) Patineer het lood (op dagproductie) Houd u aan de veiligheidsvoorschriften