Burghouwt

BLADLOOD UZIMET 15 PONDS GROEN 330MM BREED LENGTE 6000MM 29,5KG/ROL



Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10005288
Merk	UZIMET
Kleurcode	15 Groen
Materiaal	Gerecycycled lood
Breedte	330 mm
Dikte	1.32 mm
Lengte	6000 mm
Soort product	Bladlood
Type	15P

Omschrijving

Bladlood 15 Ponds

Gewalst lood dat voldoet aan NEN-EN12588. Voor optimale waterkering in muren en boven kozijnen, op daken en bij dakkapellen. Bestand tegen temperatuurschommelingen en al verwerkbaar vanaf -5°C. Zwaar en toch bijzonder flexibel. Gemaakt van 100% gerecycled lood en volledig recyclebaar. Onafhankelijk onderzoek van TNO toont aan dat Uzimet bladlood betere milieuprestaties heeft dan alternatieve materialen. Een natuurlijk en waardevast bouwmateriaal.Voordelen • Wellicht te imiteren maar niet te evenaren• Makkelijk vormbaar• Nederlands Handels Lood (NHL)• Bladlood is inderdaad zwaar, dus het waait niet op• Waardevast door de hoge restwaarde• Verwerkbaar vanaf -5 °C• Betere milieuprestaties dan alternatieven (zie TNO onderzoek)• Bestaat 100% uit gerecycled lood• Onbeperkte recyclebaarheid (oneindige levenscyclus)• Lange levensduur, overleeft het gebouw• Gewalst bladlood, conform NEN-EN12588• Gebruik altijd patineerolie

Toepassingen Bouw: Waterkerend (kozijn, spouw, schoorsteen, enz.) Medisch: Bescherming tegen straling (ziekenhuizen, tandartspraktijken, enz.)Entertainment: Geluidwerend (discotheken, cruiseschepen, enz.) Watersport/machinebouw: Ballastlood

Verwerking Gebruik de juiste dikte bladlood Verwerk maximaal 1 tot 1,5 meter lengte of maximaal 1 m2 Bevestig lood met koperen of RVS nagels Gebruik zuurvrije kit (MS polymeer) Gebruik een loodklopper (kunststof of hard hout) Patineer het lood (op dagproductie) Houd u aan de veiligheidsvoorschriften