Burghouwt



ROTATIELASER GROEN BOSCH GRL 650 CHVG 18V 1X4,0AH ACCU+LADER + ACC + KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10010999
Beschermingsgraad (IP)	IP 68
Merk	BOSCH
Gebruiksduur	60 uur
Kleur laserlijn	Groen
Laserklasse	2
Projectie	1 x 360° lijn
Spanning	18 V
Werkbereik met ontvanger	650 mtr
Werkbereik zonder ontvanger	70 m
Schroefdraad Statief	2 x 5/8"
Meetbereik	325 m
Soort product	Rotatielaser
Type	GRL 650 CHVG

Omschrijving

GRL 650 CHVG ProfessionalRotatielaser

Connected groene rotatielaser voor ruwe omstandigheden en grotere zichtbaarheid

- Geavanceerde groene lasertechnologie zorgt voor een grotere zichtbaarheid
- Robuuste constructie is bestand tegen een val van het statief tot 2 m en voldoet aan IP68-klasse voor stof- en waterbescherming
- Snel klaren van de klus door connectiviteit via de Levelling Remote-app

De robuuste rotatielaser GRL 650 CHVG Professional met Bluetooth®-connectiviteit tilt nivelleren op de bouwplaats naar nieuwe hoogtes van precisie en efficiëntie. Groene lasertechnologie zorgt voor een grotere zichtbaarheid onder verschillende lichtomstandigheden. De rotatielaser is stevig gebouwd voor gebruik op ruwe bouwplaatsen en met slecht weer, want hij is bestand tegen een val van het statief tot max. 2 m en voldoet aan IP68-klasse voor stof- en waterbescherming. Het gebruik van de Levelling Remote-app voor een overzicht van de instellingen en afstandsbediening bespaart tijd, zodat de gebruiker zich helemaal op zijn klus kan concentreren.

De veelzijdige GRL 650 CHVG Professional is bij uitstek geschikt voor nivelleer- en hellingklussen buiten evenals het installeren van binnenmuren, plafonds en HVAC.

Het gemak van een lange looptijd wordt verschaft door een Dual-Power-optie die gebruikmaakt van Bosch oplaadbare Li-Ion-accu's van 18 V of D-cel alkalinebatterijen. Optimaal gemak dankzij hightech functies als display, hellingfunctie, hellinggeheugen en hoogwaardige ontvanger (LR 65 G Professional).

Technische gegevensLaserdiode : 500 – 540 nm, < 1 mW Werktemperatuur : -10 – 50 °COpslagtemperatuur : 20 – 50 °CNivelleernauwkeurigheid : ± 1,5 mm op 30 m horizontaal, ± 3,0 mm op 30 m verticaal Zelfnivelleerbereik : ± 8% (± 5°) Nivelleertijd : 30 sStof- en spatwaterbescherming : IP 68 Rotatiesnelheid : 150/300/600 min-1 Elektrische voeding : 18 V Li-Ion-accu, 4 x D-batterijen Compatibele laserontvanger : LR 65 G

Leveromvang• Opbergkoffer• 1 x Accu ProCORE 18V 4,0 Ah• Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional• Laserontvanger LR 65 G Professional• Ontvangerhouder RB 60 Professional• 4 x 1,5 V LR20 batterij (D)• Batterij-adapter BA 1 Professional• Laserbril groen• Laserrichtbord• Afstandsbediening RC 6 Professional• 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)• Wandhouder WM 6 Professional