Burghouwt



SLAGSCHROEVENDRAAIER BOSCH GDR 12V-110 12V ZONDER ACCU/LADER IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011521
Aansluiting/opname	1/4" zeskant universeel
Aantal slagen (stand 1) maximaal	2700 min
Accu (incl.)	Nee
Merk	BOSCH
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Soort product	Slagschroevendraaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	12 V
Variabele toerenregeling	Ja
Aantal slagen (stand 2) maximaal	3100 min
Maximale koppel (stand 1)	110 Nm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1200 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2600 min-1
Type	GDR 12V-110
Artikelcode Fabrikant	06019E0002
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140763011

Omschrijving

GDR 12V-110 ProfessionalAccudraaislagmoeraanzetter

De meest compacte draaislagmoeraanzetter in de 12V-klasse van Bosch - met borstelloze motor

- Compactheid waarborgt perfect hanteren, zelfs op de krapste plekken en bovenhands
- Voor een grotere nauwkeurigheid bij het schroeven voorkomt de 2-fase Power Control het te vast draaien van kleine schroeven
- Geschikt voor gebruikelijke toepassingen met accudraaislagmoeraanzetters door krachtig koppel van 110 Nm

De accudraaislagmoeraanzetter GDR 12V-110 Professional met borstelloze motor is de meest compacte oplossing in de 12V-klasse van Bosch. De compactheid waarborgt perfect hanteren, zelfs op de krapste plekken en bovenhands. Voor een grotere nauwkeurigheid bij het schroeven voorkomt de 2-fase Power Control van de draaislagmoeraanzetter dat kleine schroeven te vast worden gedraaid. Deze beschikt over een sterke motor met een krachtig koppel van 110 Nm, waardoor de machine geschikt is voor de meeste gebruikelijke toepassingen met accudraaislagmoeraanzetters. Deze machine is bestemd voor schroeven met een diameter van M4 tot M12. Deze is compatibel met alle Bosch Professional 12V-accu's en opladers (Professional 12V System).

De GDR 12V-110 Professional beschikt ook over een oplaadaanduiding, Electronic Cell Protection, Li-Ion, toerentalinstelling en variabel toerental.

Technische gegevensGeluidsdrukniveau 87 dB(A)Geluidsvermogensniveau 100 dB(A)Power Control :

JaDraaimomentstanden : 2

LeveromvangL-BOXX-inlay machine