Burghouwt



KLOPBOORMACHINE BOSCH GSB 21-2 RCT 230V 1300W SNELSPANBOORKOP+ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011606
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop
Aantal versnellingen	2
Capaciteit boren (hout)	40 mm
Capaciteit boren (metaal)	16 mm
Merk	BOSCH
Gewicht	2.85 kg
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Spanning	230 V
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-900 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	1300 W
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-3000 min-1
Constant toerental	Ja
Aantal slagen (stand 1) maximaal	15300 min
Aantal slagen (stand 2) maximaal	51000 min
Capaciteit boren (steen)	24 mm
Soort product	Klopboormachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GSB 21-2 RCT
Artikelcode Fabrikant	060119C700
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140505642

Omschrijving

GSB 21-2 RCT ProfessionalKlopboormachine

Klopboormachine met 2 versnellingen voor de zwaarste toepassingen met constant toerental en draaimomentregeling

- Krachtige motor van 1300 W met een hoog draaimoment is ideaal voor zware toepassingen
- Met het constante toerental blijft het toerental zelfs onder zware belasting behouden
- Met draaimomentinstelling kan het draaimoment voor uiterst precies werken vooraf worden ingesteld

De GSB 21-2 RCT Professional is een klopboormachine met 2 versnellingen, snoer, constant toerental en draaimomentinstelling voor de zwaarste klussen. De sterke motor van 1300 W met een hoog draaimoment maakt haar ideaal voor zware toepassingen. Ze beschikt over een constant toerental waarbij het gekozen toerental comfortabel behouden blijft, zelfs onder zware belasting. Met de draaimomentinstelling van de klopboormachine kan het draaimoment voor uiterst precies werken vooraf worden ingesteld.

Deze machine is bestemd voor het boren in metselwerk, steen, hout en metaal. Deze is compatibel met het stofafzuighulpstuk GDE 16 Cyl Professional.

De GSB 21-2 RCT Professional beschikt over functies als Autolock, Power Control, overbelastingskoppeling en toerentalinstelling.

Technische gegevensAfgiftecapaciteit : 695 WNominaal toerental : 900 / 3.000 min-1Nominaal draaimoment : 7,8 / 2,6 NmDraaimoment max. : 43,0 NmAansluitschroefdraad

uitgaande as : 1/2"-20 UNF Ashalsdiameter : 43 mmAutolock : JaTorqueselection : JaRotation control clutch : Ja2-Gear : Ja

LeveromvangKoffer kunststofSnelspanboorhouder 13 mmExtra handgreepDiepteaanslag 210 mm