Burghouwt



BOORMACHINE MAGNEETKERN BOSCH GBM 50-2 230V 1200W MK 2 + ACC KUNSTSTOF KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011650
Aansluiting/opname	MK 2
Merk	BOSCH
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	50-250 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	100-510 min-1
Vermogen	1200 W
Capaciteit boren (metaal)	50 mm
Gewicht	14,7 kg
Soort product	Magneetkernboormachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GBM50-2
Artikelcode Fabrikant	06011B4020
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140937672

Omschrijving

GBM 50-2 ProfessionalMagneetkernboormachine

De ideale oplossing voor nauwkeurig, efficiënt en veilig boren in metaal

- Belastingsaanduiding zorgt voor een lange levensduur van de machine en servicedisplay informeert wanneer de koolborstels moeten worden verwisseld
- Lasertechnologie voor snel instellen; krachtige motor zorgt voor nauwkeurig en efficiënt boren; automatische uitschakeling van de voeding voegt veiligheid toe
- Hoge magneetkracht zorgt voor stabiel boren in elke richting

De Bosch magnetische kernboormachine GBM 50-2 met snoer is de ideale oplossing voor nauwkeurig, efficiënt en veilig boren in metaal. De belastingsaanduiding zorgt voor een lange levensduur van de machine en het servicedisplay informeert handig wanneer de koolborstels moeten worden verwisseld.

De lasertechnologie van de machine zorgt ervoor dat het doel snel wordt gevonden, de krachtige motor waarborgt nauwkeurig en efficiënt boren, terwijl de automatische uitschakeling van de voeding een elektrische schok voorkomt en zo veiligheid aan de kwaliteiten van de boormachine toevoegt.

De hoge magneetkracht zorgt voor stabiel boren in elke richting. Deze machine is bestemd voor het boren in metaal met grote en kleine diameters (kernboren, spiraalboren) evenals voor draadsnijden.

Technische gegevensAansluitschroefdraad uitgaande as : MK

2 – DIN 228

LeveromvangOpbergkoffer KrukasgreepKoelmiddeltank Houder koelmiddeltank Adapter voor ringvormige boorkroon GeleidingspenMT2 uitdrijverVeiligheidsbandVerloophulsBinnenzeskantsleutel 3 mm Binnenzeskantsleutel 4 mm Binnenzeskantsleutel 6 mm