Burghouwt



HETELUCHTPISTOOL BOSCH GHG 20-63 230V 2000W DIGITAAL + OPZETST IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011677
Merk	BOSCH
Luchtverplaatsing	150 - 500 l/min
Spanning	230 V
Temperatuurbereik	50 - 630 °C
Vermogen	2000 W
Opbergmiddel	Koffer
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Soort product	Heteluchtpistool
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GHG 20-63
Artikelcode Fabrikant	06012A6201
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140889452

Omschrijving

GHG 20-63 Professional

Heteluchtpistool

Krachtig heteluchtpistool met digitale temperatuurcontrole

- Twee luchtstroominstellingen en een extra koelfunctie op 50 °C, digitaal instelbare temperatuurstanden in stappen van 10 °C
- Heteluchtpistool met hoog vermogen bereikt soepel 630 °C dankzij de sterke motor van 2000 W
- Automatische thermische veiligheidsfunctie schakelt de verwarmingseenheid uit bij oververhitting van de motor voor een hogere veiligheid en langere levensduur

Het krachtige heteluchtpistool GHG 20-63 Professional met temperatuurcontrole is ideaal voor gebruik bij een groot aantal klussen. Voor hoge veelzijdigheid is de machine uitgerust met twee luchtstroomstanden, een extra koelfunctie op 50 °C en beschikt over een digitaal instelbare temperatuurcontrolefunctie met stappen van 10 °C. De krachtige GHG 20-63 Professional bereikt met een motor van 2000 W soepel max. 630 °C. Voor meer gebruikersbescherming en een lange levensduur van de machine beschikt deze over een thermische veiligheidsfunctie die de verwarmingseenheid uitschakelt bij oververhitting van de motor, terwijl de ventilator blijft draaien. Apparatuur en toepassingDit heteluchtpistool is bestemd voor gebruik bij een groot aantal toepassingen waarbij hete luchtstromen nodig zijn, en is ideaal voor renovatiewerk.

- Het 1,4"-display van de GHG 20-63 Professional garandeert meer gebruiksgemak. Voor meer gebruikersbescherming beschikt het heteluchtpistool ook over een beschermbeugel en de mogelijkheid om

dit direct na gebruik weg te zetten om af te koelen.

Leveromgang• Opbergkoffer• Plat mondstuk 50 mm • Sponningmondstuk 75 mm