Burghouwt



HETELUCHTPISTOOL BOSCH GHG 23-66 SMALL 230V 2300W DIGITAAL + OPZETST IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011678
Merk	BOSCH
Luchtverplaatsing	150 - 500 l/min
Spanning	230 V
Temperatuurbereik	50 - 650 °C
Vermogen	2300 W
Opbergmiddel	Koffer
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Soort product	Heteluchtpistool
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GHG 23-66
Artikelcode Fabrikant	06012A6300
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140889483

Omschrijving

GHG 23-66 ProfessionalHeteluchtpistool Wanneer de klus lastig wordt: heteluchtpistool met volledige controle over temperatuur en luchtstroom

- Volledige controle over de machine: 10 luchtstroomsnelheden, digitaal instelbare temperatuurstanden en vier aanpasbare programma's
- Heteluchtpistool met hoog vermogen door de opmerkelijk sterke motor van 2300 W bereikt gemakkelijk 650 °C
- Automatische thermische veiligheidsfunctie schakelt de verwarmingseenheid uit bij oververhitting van de motor voor een hogere veiligheid en langere levensduur

Volledige controle over temperatuur en luchtstroom – het heteluchtpistool GHG 23-66 Professional is speciaal ontworpen voor veeleisende klussen. Uitgerust met 10 luchtstroomsnelheden, digitaal instelbare temperatuurstanden en vier aanpasbare programma's biedt dit heteluchtpistool in elke werkfase complete controle over de machine. Een opmerkelijk sterke motor van 2300 W zorgt voor hoog vermogen en daardoor bereikt de GHG 23-66 Professional gemakkelijk max. 650 °C. Voor meer gebruikersbescherming en een lange levensduur van de machine beschikt deze over een thermische veiligheidsfunctie die de verwarmingseenheid uitschakelt bij oververhitting van de motor, terwijl de ventilator blijft draaien. Dit heteluchtpistool is perfect voor gebruik bij een groot aantal klussen zoals het lassen van kunststof en pijpen, solderen en het krimpen van kabels. Het 1,4"-display van de GHG 23-66 Professional garandeert meer gebruiksgemak. Het

heteluchtpistool beschikt over een beschermbeugel en kan handig direct na gebruik worden weggezet om af te koelen, en zorgt zo voor meer gebruikersbescherming.

Leveromgang• Opbergkoffer • Plat mondstuk 50 mm• Sponningmondstuk 75 mm