Burghouwt



KLOPBOORMACHINE BOSCH GSB 20-2 230V 850W+SNELSPBKOP+BORENSET+ACC L-CASE

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011766
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop
Aantal versnellingen	2
Capaciteit boren (hout)	40 mm
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Merk	BOSCH
Gewicht	2.6 kg
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	L-CASE
Spanning	230 V
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1000 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	850 W
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-3000 min-1
Aantal slagen (stand 2) maximaal	51000 min
Capaciteit boren (steen)	20 mm
Soort product	Klopboormachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GSB 20-2
Artikelcode Fabrikant	060117B401
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140969178

Omschrijving

GSB 20-2 ProfessionalKlopboormachine + Borenset

Klopboormachine met 2 versnellingen, snoer en KickBack Control voor allround prestaties

- Krachtige motor van 850 W voor een hoge bewerkingssnelheid
- KickBack Control vergroot de gebruikersbescherming
- Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor een lange levensduur van de machine

De GSB 20-2 Professional is de klopboormachine met 2 versnellingen, snoer en KickBack Control voor allround prestaties. De krachtige motor van 850 W maakt een hoge bewerkingssnelheid mogelijk. Gebruikersbescherming wordt verbeterd door de intelligente KickBack Control-functie. Bovendien is de klopboormachine ontworpen met een robuuste metalen drijfwerkbehuizing die een lange levensduur van de machine waarborgt.

Deze machine is bestemd voor het boren in metselwerk, steen, hout en metaal. Deze is compatibel met het stofafzuighulpstuk GDE 16 Cyl Professional.

De GSB 20-2 Professional beschikt over functies als Autolock, overbelastingskoppeling en toerentalinstelling.

Technische gegevensAfgiftecapaciteit : 430 WNominal toerental : 800 / 2.060 min-1Nominaal draaimoment : 5,2 / 2,0 NmDraaimoment max. : 36,0 / 15,5 NmAansluitschroefdraad uitgaande as : 1/2"-20 UNF Ashalsdiameter : 43 mmAutolock : JaSpeedselection : JaRotation control clutch : JaKickback control : Ja2-Gear : JaLeveromvangL - CASESnelspanboorhouder 13 mmExtra handgreepDiepteaanslag 210 mm7-delige steenborenset CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm)