Burghouwt



GRONDBOOR MAKITA DG002GZ XGT 40 MAX ZONDER ACCU/LADER+ACC DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011815
Merk	MAKITA
Diameter	200 mm
Accu (incl.)	Nee
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Doos
Spanning	36 V
Type motor	BL-motor
Soort product	Grondboor
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DG002GZ
Aantal versnellingen	2
Accubeveiliging	Ja
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Platform	XGT 40 V Max
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-400 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-1500 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Artikelcode Fabrikant	DG002GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381783699
Softstart	Ja

Omschrijving

XGT 40 V Max Grondboor Zonder accu en lader in doosDe Makita DG002G is een krachtige professionele grondboor op het XGT 40V Max platform voor het boren van gaten tot maximaal 200 mm in zandgrond en 150 mm in zwaardere grondsoorten zoals kleigrond. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals het maken van gaten voor het planten van bomen/struiken of het plaatsen van een afrastering. De gaten boor je snel en zonder last meer van uitlaatgassen of het geluid van de knetterende brandstofmotor. Schoon, stil en compact. De machine is voorzien van AFT een digitaal-boorrem systeem om de gebruiker te beschermen.Deze boor heeft in tegenstelling tot de DG001G een vaste aansluiting, waardoor er geringe speling op de booraansluiting is. Het is hierdoor alleen mogelijk om de machine als grondboor te gebruiken.

- Professionele, krachtige grondboor op accu.
- Breed inzetbaar door een boorcapaciteit van 200 mm voor zandgrond en 150 mm voor kleigrond.
- Maximale veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling in de laagste versnelling.
- Voorzien van Automatic torque Drive Technology: wordt de weerstand te hoog, dan schakelt de motor elektronisch terug naar een lager toerental voor optimaal resultaat.
- Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- De XGT 40 V Makita accu past op ruim 150 machines.

Technische gegevens• Afmeting : 842x605x209 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 84 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 95 dB(A)• Overbelastingsbeveiliging : Ja• Heropstartbeveiliging : Ja• Boren in kleigrond Ø maximaal : 150 mm• Boren in zandgrond Ø maximaal : 200 mm•

Grondboor Ø maximaal : 200 mm• XPT : Ja• ADT : Ja

Meegeleverde accessoires

• Inbussleutel 10mm• Inbussleutel 6,0mm• Inbussleutel 5,0 mm