Burghouwt



# BOVENFREES 12MM MAKITA RP1802FX04 230V 1850W + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 10011819 |
| Asblokkering | Ja |
| Merk | MAKITA |
| Heropstartbeveiliging | Ja |
| Opbergmiddel | Doos |
| Platform | 230 V |
| Schacht diameter | 6 - 12 mm |
| Softgrip | Ja |
| Softstart | Ja |
| Soort product | Bovenfreesmachine |
| Soort stroomvoorziening | Gesnoerd |
| Spanning | 230 V |
| Toerental onbelast | 23000 min-1 |
| Verlichting (ingebouwd) | Ja |
| Vermogen | 1850 W |
| Gewicht | 6.2 kg |
| Kabellengte | 4 m |
| Type | RP1802FX04 |
| Artikelcode Fabrikant | RP1802FX04 |
| Europees Artikel Nummer (EAN) | 0088381784696 |

## Omschrijving

230 V Bovenfrees 12 mm In doos, met accessoireset

- Krachtige bovenfrees voor zware toepassingen, uitgerust met LED-verlichting.
- Soepel werkende frees, door de lineaire lagers in de telescoopgeleiding.
- Exacte diepte-instelling tot op 1/10 mm mogelijk door fijnafstelling.
- Uitgerust met heropstartbeveiliging en soft start dat zorgt voor een rustige aanloop.
- Standaard uitgerust met veel accessoires: parallelgeleider met fijnafstelling, trimgeleider, spantang 12 mm, verloopbus 12-6 / 12-8 mm.
- Kopieerring verwisselen mogelijk zonder gereedschap.
- Eenvoudige vervanging van frezen met 1 sleutel door asblokkering.
- Diepte-instelling in 3 standen.
- Plunjerdiepte tot 70 mm.

Technische gegevens• Afmeting : 155x294x312 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 85 dB(A)• Geluidsvermogenniveau(LWA) : 96 dB(A)• Freesvoet lengte : 155 mm• Freesvoet breedte : 170 mm• Freesvoet diameter : 170 mm• Passing kopieerring : 68 mm• Max. diameter frees : 60 mm• Trimgeleider bovenfrees : Via adapter

Meegeleverde accessoires• Parallelgeleider fijnafstelling bovenfrees• Geleiderhouder bovenfrees• Trimgeleider bovenfrees• Stofafzuigadapter bovenfrees• Verloopbus frees 12-6mm• Verloopbus frees 12-8mm• Kopieerring 16mm• Steeksleutel 24mm