



Omschrijving

40 V Max Slagschroevendraaier Zonder accu's en lader, in doos Meest geavanceerde slagschroevendraaier, uitermate geschikt voor bijvoorbeeld het schroeven van houten vlonders door de speciale hout-stand (start op lage snelheid tot de schroef weerstand krijgt).

- XGT 40 V Max slagschroevendraaier met maximale koppel van 210 Nm.
- 1 T-stand: Voor werken met teks of zelfborende schroeven in dun metaal.
- 4 instelbare toerentallen: van zacht naar medium tot hard naar max.
- Breder bereik aan verbindingen: van lichte tot zware verbindingen (M4 tot M14).
- Uitgerust met constant toerental, daardoor blijft de machine ook onder belasting op toeren.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor werken zonder schaduw.
- Dubbele ledverlichting tevens als zaklamp te gebruiken.
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de ergonomische, met rubber beklede handgreep.

Technische gegevens• Afmeting : 121x86x245 mm (lxbxh)• Geluidsdrukkniveau (LPA) : 95 dB(A)• Geluidsvermogeniveau (LWA) : 106 dB(A)• XP : Ja• Variabele toerenregeling (schakelaar) : Ja• Variabele toerenregeling (digitaal) : Ja• T-stand voor zelfborende schroef : Ja• Lengte schroef houtdraad minimaal : 22 mm• Lengte schroef houtdraad maximaal : 125

SLAGSCHROEVENDRAAIER MAKITA TD003GZ XGT 40V MAX ZONDER ACCU/LADER+ACC DOOS

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011901
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Aantal slagen (stand 1) maximaal	1400 min
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	XGT 40 V Max
Softgrip	Ja
Soort product	Slagschroevendraaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	36 V
Type motor	BL-motor
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 2) maximaal	2600 min
Aantal slagen (stand 3) maximaal	71752
Maximale koppel (stand 1)	20 Nm
Maximale koppel (stand 2)	50 Nm
Maximale koppel (stand 3)	170 Nm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1100 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2100 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	0-3200 min-1
Aantal slagen (stand 4) maximaal	71754
Maximale koppel (stand 4)	210 Nm
Toerental onbelast (stand 4) maximaal	0-3700 min-1
Constant toerental	Ja
Type	TD003GZ
Artikelcode Fabrikant	TD003GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381777728

mm• Zelfborende schroef Ø maximaal : 4-6,3 mm• Maximale
Ø hout spiraalboor hoog toerental : 10 mm• Maximale Ø
metaal spiraalboor hoog toerental : 6 mm• Machineschroef
metrisch : 4-8 mm• Standaard bout/schroef metrisch : 5-16
mm• Bout/schroef met hoge treksterkte metrisch : 5-14 mm

Meegeleverde accessoires• Draaghaak lang