Burghouwt



BOVENFREES MAKITA RP2302FC04 230V 2300W + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011936
Asblokkering	Ja
Merk	MAKITA
Heropstartbeveiliging	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	230 V
Schacht diameter	6 - 12 mm
Softgrip	Ja
Softstart	Ja
Soort product	Bovenfreesmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Toerental onbelast	9000 - 23000 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Vermogen	2300 W
Gewicht	6.2 kg
Constant toerental	Ja
Kabellengte	4 m
Type	RP2302FC04
Artikelcode Fabrikant	RP2302FC04
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381782920

Omschrijving

230 V BovenfreesIn doos, met accessoireset

- Bovenfrees met instelbaar constant toerental voor een snelle en zuivere afwerking.
- Exacte diepte-instelling tot op 1/10 mm mogelijk door fijnafstelling.
- Plunjerdiepte tot 70 mm.
- Uitgerust met heropstartbeveiliging en soft start dat zorgt voor een rustige aanloop.
- Standaard uitgerust met veel accessoires: parallelgeleider met fijnafstelling, trimgeleider, spantang 12 mm, verloopbus 12-6 / 12-8 mm.
- Eenvoudige vervanging van frezen met 1 sleutel door asblokkering.
- Soepel werkende frees, door de lineaire lagers in de telescoopgeleiding.
- Kopieerring verwisselen mogelijk zonder gereedschap.
- Diepte-instelling in 3 standen.

Technische gegevens• Afmeting : 155x294x327 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 90 dB(A)• Geluidsvermogenniveau(LWA) : 99 dB(A)• Freesvoet lengte : 155 mm• Freesvoet breedte : 170 mm• Freesvoet diameter : 170 mm• Passing kopieerring : 68 mm• Max. diameter frees 60 mm

Meegeleverde accessoires• Parallelgeleider aluminium bovenfrees• Stofafzuigadapter bovenfrees• Spantang 12mm bovenfrees• Verloopbus frees 12-6mm• Verloopbus frees 12-8mm• Kopieerring 16mm• Steeksleutel 24mm