



Omschrijving

40 V Max Slagschroevendraaier Zonder accu's en lader, in doos

- Uiterst geavanceerde slagschroevendraaier: 10 instellingen
- Maximale koppel van 220 Nm.
- 4 instelbare toerentallen: van zacht naar medium tot hard naar max.
- Breder bereik aan verbindingen: van lichte tot zware verbindingen (M4 tot M14).
- Voorzien van 4 LED-lampen op de kop, geen schaduw meer.
- Uitgerust met constant toerental, daardoor blijft de machine ook onder belasting op toeren.
- 1 hout-stand: Automatische toerenregeling, de machine start op lage snelheid totdat de schroef weerstand in het materiaal krijgt, voorkomt schade aan schroefdraad.
- 2 T-standen: Voor werken met teks of zelfborende schroeven in zowel dun als dik metaal.
- 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid en Auto stop modus bij achteruit draaien.
- Snelwisseltoets onder de kop voor het instellen van de slagkracht.
- Programmeerbare voorkeurstand met snelwisseltoets te selecteren.
- LED-lampen in te stellen op 3 verschillende helderheid instellingen.
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.

Technische gegevens • Afmeting : 119x86x247 mm (lxbxh) • Geluidsdrukkniveau (LPA) : 97 dB(A) • Geluidsvermogensniveau (LWA) : 105 dB(A) • Variabele toerenregeling (schakelaar) : Ja •

SLAGSCHROEVENDRAAIER MAKITA TD002GZ01 XGT 40V MAX ZONDER ACCU/LADER+ACC DOOS

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10011963
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Aantal slagen (stand 1) maximaal	1400 min
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	XGT 40 V Max
Softgrip	Ja
Soort product	Slagschroevendraaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	36 V
Type motor	BL-motor
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 2) maximaal	2600 min
Aantal slagen (stand 3) maximaal	71752
Maximale koppel (stand 1)	20 Nm
Maximale koppel (stand 2)	50 Nm
Maximale koppel (stand 3)	170 Nm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1100 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2100 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	0-3200 min-1
Aantal slagen (stand 4) maximaal	71755
Maximale koppel (stand 4)	220 Nm
Toerental onbelast (stand 4) maximaal	0-3700 min-1
Constant toerental	Ja
Type	TD002GZ01
Artikelcode Fabrikant	TD002GZ01
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381767804

Variabele toerenregeling (digitaal) : Ja• T-stand voor zelfborende schroef• A-stand voor meer controle : Ja• Lengte schroef minimaal : 22 mm• Lengte schroef maximaal : 125 mm• Zelfborende schroef/bout Ø maximaal : 6,3 mm• Maximale Ø hout spiraalboor hoog toerental : 10 mm• Maximale Ø metaal spiraalboor hoog toerental : 6 mm• Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal : 5 mm• Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal : 22 mm• Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal : 3,5 mm• Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal : 16 mm• Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal : 3,5 mm• Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal : 14 mm• Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal : 3 mm• Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal : 14 mm

Meegeleverde accessoires• Draaghaak lang diverse machines• Schroefbit PH2x50mm