Burghouwt



SCHROEFAUTOMAAT 20-41MM MAKITA DFR452ZJ 18V ZONDER ACCU/LADER +ACC IN MBOX3

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012076
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Automatische schroefaanvoer	Ja
Merk	MAKITA
Diepte-instelling	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort product	Schroefautomaat
Spanning	18 V
Staaldikte maximaal	71254
Type motor	BL-motor
Soort stroomvoorziening	Accu
Toerental onbelast	0 - 6000 min-1
Type	DFR452ZJ
Artikelcode Fabrikant	DFR452ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381751193
Variabele toerenregeling	Ja

Omschrijving

18 V Schroefautomaat 3/4" tot 1 5/8" (20 tot 41 mm) Zonder accu's en lader, in Mbox3Let op!: Deze schroefautomaat is alleen geschikt voor plastic gebonden schroeven van 3/4" tot 1 5/8" (dus alleen inch maten qua lengte)De nieuwe generatie schroefautomaten onderscheid zich van de rest door het relatief hoge toerental van 6000. Verkrijgbaar in twee versies: de DFR452 is geschikt voor plastic gebonden schroeven van 3/4" tot 1 5/8". De schroefautomaat is voorzien van een eenvoudig afneembaar neusstuk waardoor de bit eenvoudig is te vervangen en storingen te verhelpen. Het neusstuk is afneembaar zonder het schroeflint te verwijderen en opnieuw te installeren. De machine is voorzien van Push drive technologie waardoor je langer én stiller kunt werken met één acculading.

- LXT 18 V Schroefautomaat voor seriematig schroeven met diepte-instelling.
- Accu schroefautomaat voor plastic gebonden schroeven van 3/4" tot 1 5/8" (20 tot 41 mm).
- Het neusstuk is in te stellen voor inch lengte maten op 3/4", 1", 1 1/4" en 1 5/8".
- Voorzien van eenvoudig afneembaar neusstuk waardoor de bit eenvoudig is te vervangen en storingen te verhelpen.
- Het neusstuk is afneembaar zonder het schroeflint te verwijderen en opnieuw te installeren.
- Uitgerust met Push Drive Technology: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Langer en stiller werken met één acculading door Push drive technologie.
- Zeer nauwkeurig instelbaar zonder extra gereedschap.
- Werkt lichter door hoog toerental van 6000 tpm.
- Niet geschikt om hout op hout te bevestigen. Kies

hiervoor de DFR552 met een lager toerental (4500) en een hoger koppel.
- Uitgerust met BL-motor waardoor de machine constant op toeren blijft.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• XPT : Ja• Afmeting : 360x88x211 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (Lpa) : 75 dB(A)• Gipsplaatschroef Ø minimaal : 3,5 mm• Gipsplaatschroef Ø maximaal : 4,2 mm• Lengte schroef minimaal : 20 mm• Lengte schroef maximaal : 41 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox3• Kofferinzet/inlay • Afdekkap LXT 14,4V/18V accu's• Draaghaak lang• Schroefbit PH2 4,5x137mm 5 stuks