Burghouwt



SCHROEFAUTOMAAT 25-55MM MAKITA DFR551ZJ 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN MBOX3

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012078
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Automatische schroefaanvoer	Ja
Merk	MAKITA
Diepte-instelling	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort product	Schroefautomaat
Spanning	18 V
Staaldikte maximaal	71254
Type motor	BL-motor
Soort stroomvoorziening	Accu
Toerental onbelast	0 - 6000 min-1
Type	DFR551ZJ
Artikelcode Fabrikant	DFR551ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381751247
Variabele toerenregeling	Ja

Omschrijving

18 V Schroefautomaat 25-55 mm Zonder accu's en lader, in Mbox3De nieuwe generatie schroefautomaten onderscheid zich van de rest door het relatief hoge toerental van 6000. De DFR551 is geschikt voor plastic gebonden schroeven van 25 tot 55 mm. De schroefautomaat is voorzien van een eenvoudig afneembaar neusstuk waardoor de bit eenvoudig is te vervangen en storingen te verhelpen. Het neusstuk is afneembaar zonder het schroeflint te verwijderen en opnieuw te installeren. De machine is voorzien van Push drive technologie waardoor je langer én stiller kunt werken met één acculading.

- LXT 18 V Schroefautomaat voor seriematig schroeven met diepte-instelling.
- Accu schroefautomaat voor plasticgebonden schroeven van 25 tot 55 mm.
- Niet geschikt om hout op hout te bevestigen. Kies hiervoor de DFR552 met een lager toerental (4500) en een hoger koppel.
- Het neusstuk is in te stellen voor metrische lengte maten per 5 mm van 25 mm t/m 55 mm.
- Voorzien van eenvoudig afneembaar neusstuk waardoor de bit eenvoudig is te vervangen en storingen te verhelpen.
- Het neusstuk is afneembaar zonder het schroeflint te verwijderen en opnieuw te installeren.
- Beschikt over een nieuw dunner bit, verlaagt de kans op storingen aanzienlijk.
- Uitgerust met Push Drive Technology: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Langer en stiller werken met één acculading door Push drive technologie.
- Zeer nauwkeurig instelbaar zonder extra gereedschap.
- Werkt lichter door hoog toerental van 6000 tpm.

- Uitgerust met BL-motor waardoor de machine constant op toeren blijft.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• XPT : Ja• Afmeting : 396x88x211 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (Lpa) : 74 dB(A)• Gipsplaatschroef Ø minimaal : 3,5 mm• Gipsplaatschroef Ø maximaal : 4,2 mm• Lengte schroef minimaal : 25 mm• Lengte schroef maximaal : 55 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox3• Kofferinzet/inlay • Afdekkap LXT 14,4V/18V accu's• Draaghaak lang• Schroefbit PH2 4,5x155mm 5 stuks