Burghouwt



ROTATIEPOLIJSTMACHINE MAKITA PV001GZ 40V MAX ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012088
Accu (incl.)	Nee
Merk	MAKITA
Diameter steunschijf	165 mm
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Doos
Softgrip	Ja
Soort product	Rotatiepolijstmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	36 V
Toerental onbelast	0 - 2200 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Platform	XGT 40 V Max
Type motor	BL-motor
Type	PV001GZ
Artikelcode Fabrikant	PV001GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381761116

Omschrijving

40 V Max Rotatiepolijstmachine Zonder accu`s en lader, in doos De PV001G is de eerste XGT 40 V Max Rotatiepolijstmachine met een visueel instelbaar maximaal toerental. Het instelbaar toerental helpt bij het behandelen van verschillende oppervlakten. Met de standaard steunschijf is de machine geschikt voor poetsschijven vanaf een diameter van 180 mm. De goed gepositioneerde elastomeer bumpers op de machine beschermen de auto tegen schade. Daarnaast is de machine comfortabel in gebruik dankzij de verstelbare voorhandgreep.

- XGT 40 V Max Rotatiepolijstmachine met visueel instelbaar maximaal toerental.
- Met standaard steunschijf geschikt voor poetsschijven vanaf een diameter van 180 mm.
- Met optionele steunschijf (P-21777) geschikt voor poetsschijven vanaf een diameter van 150 mm.
- Goed gepositioneerde elastomeer bumpers beschermen de auto tegen schade.
- Instelbare rotatiesnelheid door variabel in te stellen toerental. Helpt bij het behandelen van verschillende oppervlakten.
- Beschikt over constant toerental: de machine blijft ook onder belasting op toeren en levert daardoor constant poets resultaat.
- Uitgerust met elektronica voor softstart die er voor zorgt dat de machine rustig start.
- Comfortabel in gebruik dankzij goed geplaatste en verstelbare voorhandgreep.
- Variabel toerental in de schakelaar om het poetsmiddel rustig te kunnen verspreiden.
- Uitgerust met een vastzetknop voor continue gebruik.

Technische gegevens• Afmeting : 531x196x195 mm (lxbxh)•

Geluidsdrukniveau (LPA) : 80 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 91 dB(A)• XGT : Ja• XPT : Ja• Softstart : Ja• Constant toerental : Ja• Asblokkering : Ja• Heropstartbeveiliging : Ja• Vastzetknop : Ja• Afgifte uitwendig : M14x2,0 mm

Meegeleverde accessoires• Zijhandgreep softgrip M8• Handgreep PV001G• Stofkap PV001G • Inbussleutel 6,0mm• Steunschijf 165mm Velcro• Wollen schijf 180mm