Burghouwt



BOSMAAIER D-GREEP MAKITA UR007GZ01 XGT 40V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012310
Aantal draads	2
Accu (incl.)	Nee
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Spanning	36 V
Type motor	BL-motor
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overbelastingsindicatie	Ja
Softgrip	Ja
Softstart	Ja
Accubeveiliging	Ja
Elektrische rem	Ja
Asgat	25.4 mm
Maaidiameter (draadkop)	430 mm
Aansluiting/opname	M10x1,25L
Platform	XGT 40 V Max
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	4600 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	5500 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	7000 min-1
Variabele toerenregeling	Middels 3 standen
Soort product	Bosmaaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Constant toerental	Ja
Opbergmiddel	Doos
Type	UR007GZ01
Diameter snijblad	82511
Maaidiameter maaikop kunststof mes	305 mm
Maximaal toerental onbelast	7000 min-1
Artikelcode Fabrikant	UR007GZ01
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381750202

Omschrijving

XGT 40 V Max Bosmaaier D-greep Zonder accu's en lader in doos.De UR007 is ideaal voor dit middelzwaar maaiwerk en voor het maaien van slootkanten, gras en ander ruw materiaal. Zowel een draadkop als snijmes kan worden gemonteerd. Houd rekening met de juiste beschermkap wanneer je van draadkop naar snijmes ombouwt, en omgekeerd.

- Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 36 V motor met een vermogen van 1kW.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Ideaal voor het maaien van slootkanten door de hoge plaatsing van de motor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- De kracht van brandstof, het gemak van accu.

Technische gegevens• Afmeting : 1815x400x269 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) 4T Snijblad : 82,9 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) Kunststof messen : 77 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) Draad : 81,7 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) 4T Snijblad : 99,2 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) Kunststof messen: 88,4 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) Draadkop : 92,7 dB(A)• Maaias

: Recht• Beschermkap : Ja• Handgreep type : D-greep• Functie gras verwijderen : Ja• Acculading indicator : Ja• XPT : Ja• ADT : Ja• AFT : JaMeegeleverde accessoires • Gereedschapszak• Draagriem diverse tuinmachines• Transportbeschermer• Afdekkap XGT accu's• Maaikop 2x2,4mm T+G M10x1,25LH• Maaikop kunststof messen 255mm• Snijblad 255x25,4x2mm 2-tands• Dopsleutel 17mm• Inbussleutel 4,0mm