Burghouwt



BOSMAAIER U-GREEP MAKITA UR101CX1 36V + RUGGEDR ACCU PDC1200 NLBPDC1200A02

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012313
Aantal draads	2
Accu (incl.)	Ja
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Ja
Spanning	36 V
Type motor	BL-motor
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Diepontladingsbeveiliging	Ja
Overbelastingsindicatie	Ja
Softstart	Ja
Accubeveiliging	Ja
Elektrische rem	Ja
Maaidiameter (draadkop)	430 mm
Aansluiting/opname	M10x1,25L
Platform	PDC Connect 36 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	4600 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	5500 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	7000 min-1
Variabele toerenregeling	Middels 3 standen
Soort product	Bosmaaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Opbergmiddel	Doos
Capaciteit (accu)	33,5 Ah
Type	UR101CX1
Type accu	PDC1200
Diameter snijblad	82511
Maaidiameter maaikop kunststof mes	305 mm
Maximaal toerental onbelast	7000 min-1
Artikelcode Fabrikant	UR101CX1
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381758833

Omschrijving

36 V Bosmaaier connector type Asymmetrisch stuur Incl. NLBPDC1200A02Bijzonder krachtige bosmaaier met een vermogen van 1 kW, gelijkwaardig aan een 35-40cc motor bosmaaier. De UR101C is ideaal voor middelzwaar maaiwerk en voor het maaien van slootkanten, gras en ander ruw materiaal. Door het gebruik van de PDC01 met vier accu's een dubbele looptijd ten opzichte van een 2x18 V bosmaaier. Alleen te gebruiken in combinatie met PDC01 of PDC1200 middels connector.

- Alleen te gebruiken in combinatie met PDC01 of PDC1200 middels connector.
- Bijzonder krachtige bosmaaier met een vermogen van 1 kW, gelijkwaardig aan een 35-40 cc motor bosmaaier.
- Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie.
- Ideaal voor het maaien van slootkanten door de hoge plaatsing van de motor.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.

Technische gegevens• Afmeting : 1760x628x550 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) 2T Slagmes : 81,7 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) kunststof messen : 78 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) draadkop : 80 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) 2T Slagmes : 93,3 dB(A)•

Geluidsvermogenniveau (LWA) kunststof messen : 87,4 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) draadkop : 91,8 dB(A)• Maaias : Recht• Beschermkap : Ja• Handgreep type : U-greep• Functie gras verwijderen : Ja• Acculadingindicator : Ja• XPT : Ja• ADT : Ja• AFT : Ja• ConnectX : JaMeegeleverde accessoires • Ruggedragen Accu PDC1200 Incl. DC4001 zonder adapters, in doos• Gereedschapszak• Draagriem bosmaaier• Transportbeschermer• Maaikop 2x2,4mm T+G M10x1,25LH• Maaikop kunststof messen 255mm• Snijblad 255x25,4x2mm 2-tands• Dopsleutel 17mm• Inbussleutel 4,0mm