Burghouwt



# BOSMAAIER D-GREEP MAKITA UR201CX1 36V + RUGGEDR ACCU PDC1200 NLBPDC1200A02

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 10012314 |
| Aantal draads | 2 |
| Accu (incl.) | Ja |
| Merk | MAKITA |
| Lader (incl.) | Ja |
| Spanning | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Diepontladingsbeveiliging | Ja |
| Overbelastingsindicatie | Ja |
| Softstart | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Maaidiameter (draadkop) | 430 mm |
| Aansluiting/opname | M10x1,25L |
| Platform | PDC Connect 36 V |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 4600 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 5500 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 3 ) maximaal | 7000 min-1 |
| Variabele toerenregeling | Middels 3 standen |
| Soort product | Bosmaaier |
| Soort stroomvoorziening | Accu |
| Opbergmiddel | Doos |
| Capaciteit (accu) | 33,5 Ah |
| Type | UR201CX1 |
| Type accu | PDC1200 |
| Diameter snijblad | 82511 |
| Maaidiameter maaikop kunststof mes | 305 mm |
| Maximaal toerental onbelast | 7000 min-1 |
| Artikelcode Fabrikant | UR201CX1 |
| Europees Artikel Nummer (EAN) | 0088381758840 |

## Omschrijving

36 V Bosmaaier connector type D-greep Incl. NLBPDC1200A02Bijzonder krachtige bosmaaier met een vermogen van 1 kW, gelijkwaardig aan een 35-40cc motor bosmaaier. De UR201C is ideaal voor middelzwaar maaiwerk en voor het maaien van slootkanten, gras en ander ruw materiaal. Door het gebruik van de PDC01 met vier accu's een dubbele looptijd ten opzichte van een 2x18 V bosmaaier. Alleen te gebruiken in combinatie met PDC01 of PDC1200 middels connector.

- Alleen te gebruiken in combinatie met PDC01 of PDC1200 middels connector.
- Bijzonder krachtige bosmaaier met een vermogen van 1 kW, gelijkwaardig aan een 35-40 cc motor bosmaaier.
- Ideaal voor het maaien van slootkanten door de hoge plaatsing van de motor.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling.
- Asymmetrische D-greep zorgt voor meer ergonomie.

Technische gegevens• Afmeting : 1795x400x269 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA)  2T Slagmes : 81,7 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) kunststof messen : 78 dB(A)•

Geluidsdrukniveau (LPA) draadkop : 80 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) 2T Slagmes : 93,3 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) kunststof messen : 87,4 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) draadkop : 91,8 dB(A)• Maaias : Recht• Beschermkap : Ja• Handgreep type : D-greep• Functie gras verwijderen : Ja• Acculadingindicator : Ja• XPT : Ja• ADT : Ja• AFT : Ja• ConnectX : JaMeegeleverde accessoires • Ruggedragen Accu PDC1200 Incl. DC4001 zonder adapters, in doos• Gereedschapszak• Draagriem bosmaaier• Transportbeschermer• Maaikop 2x2,4mm T+G M10x1,25LH• Maaikop kunststof messen 255mm• Snijblad 255x25,4x2mm 2-tands• Dopsleutel 17mm• Inbussleutel 4,0mm