Burghouwt



BOSMAAIER U-GREEP MAKITA UR002GZ01 XGT 40V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012399
Aantal draads	2
Accu (incl.)	Nee
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Spanning	36 V
Type motor	BL-motor
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overbelastingsindicatie	Ja
Softgrip	Ja
Softstart	Ja
Accubeveiliging	Ja
Elektrische rem	Ja
Asgat	25.4 mm
Maaidiameter (draadkop)	350 mm
Aansluiting/opname	M10x1,25L
Platform	XGT 40 V Max
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	3500 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	5300 min_1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	6500 min-1
Variabele toerenregeling	Middels 3 standen
Soort product	Bosmaaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Constant toerental	Ja
Opbergmiddel	Doos
Type	UR002GZ01
Diameter snijblad	82512
Maaidiameter maaikop kunststof mes	255 mm
Maximaal toerental onbelast	6500 min-1
Artikelcode Fabrikant	UR002GZ01
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381739917

Omschrijving

XGT 40 V Max Bosmaaier U-greep Zonder accu's en lader in doos.Eerste XGT 40 V Max bosmaaier van Makita, de UR002 is ideaal voor middelzwaar maaiwerk en voor het maaien van bermen, gras en ander ruw materiaal. Zowel een draadkop, maaikop met kunststof messen als een snijmes worden standaard meegeleverd. De hele dag ergonomisch kunnen maaien is zeer belangrijk. Daarvoor is de UR002G bosmaaier van Makita ontwikkeld. Het XGT 40 V Max accu systeem kan langere tijd meer energie leveren dan het 18 V LXT systeem, waardoor meer kracht en langer doorwerken mogelijk is geworden.

- Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 36 V motor.
- Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.

Technische gegevens• Afmeting : 1802x630x500 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) 4T Snijblad : 74,4 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) Kunststof messen : 74,4 dB(A)• Geluidsdrukniveau (LPA) Draad : 72,2 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) 4T Snijblad : 87,6 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) Kunststof messen: 85,3 dB(A)•

Geluidsvermogenniveau (LWA) Draadkop : 89,7 dB(A)• Maaias : Recht• Beschermkap : Ja• Handgreep type : U-greep• Functie gras verwijderen : Ja• Acculading indicator : Ja• XPT : Ja• ADT : Ja• AFT : JaMeegeleverde accessoires • Gereedschapszak• Draagharnas • Transportbescherming snij- en zaagblad• Draadkop 2x2,0 T+G M10x1,25LH• Maaikop kunststof messen 255mm• Snijblad 230x25,4x1,8mm 4-tands• Dopsleutel 16/17mm• Inbussleutel 4,0mm