Burghouwt



HAAKSE SLIJPER 125MM MAKITA GA029GZ 40V MAX ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012517
Aansluiting/opname	M14x2
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Asblokkering	Ja
Asgat	22.23 mm
Merk	MAKITA
Diameter schijf	125 mm
Heropstartbeveiliging	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Doos
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Platform	XGT 40 V Max
Softgrip	Ja
Softstart	Ja
Soort product	Haakse slijper
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	36 V
Toerental onbelast	3000 - 8500 min-1
Type motor	BL-motor
Type	GA029GZ
Type schakelaar	Veiligheidsschakelaar
Constant toerental	Ja
Variabele toerenregeling	Ja
Elektrische rem	Ja
AWS	Voorbereid
Artikelcode Fabrikant	GA029GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381722445

Omschrijving

40 V Max Haakse slijper 125 mm Zonder accu's en lader, in doos, met veiligheidsschakelaarXGT haakse slijpers nu ook met AWS en variabele toerenregeling.veilige en sterke Makita 125 mm accuslijpers en geschikt voor intensief gebruik. Voorzien zijn van AWS en variabele toerenregeling (3000 – 8500 tpm). Het verschil tussen de XGT slijpers is dat er keuze is tussen een vastzetschakelaar (geschikt voor afbraam werkzaamheden) of een veiligheidsschakelaar (geschikt voor doorslijpwerk) en keuze tussen uitvoeringen met en zonder rem. Daarnaast zijn ze ook nog gebruiksvriendelijk. De nieuwe beschermkap is snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen. Alle XGT slijpers zijn uitgerust met Active Feedback sensing Technology (AFT), waardoor ze automatisch uitschakelen bij plotselinge reductie in toeren of bij het klemmen van de schijf in het materiaal.

- Voorbereid voor Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Optionele AWS unit WUT01 is als accessoire verkrijgbaar (198900-7).
- Voor intensief gebruik, de sterkste Makita 125 mm accuslijper.
- Dezelfde sterke eigenschappen als de GA023G, maar met veiligheidsschakelaar.
- Zeer veilige machine voorzien van een rem en veiligheidsschakelaar: de machine gaat automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten en door de rem staat de schijf snel stil.
- Beschikt over variabele toerenregeling in 5 stappen zodat het toerental afgestemd kan worden op de bewerking.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine

uit.
- Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging.
- De beschermkap is snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en verwisselen.
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de dunne en ergonomische, met rubber beklede handgreep (softgrip).

Technische gegevens• Afmeting : 425x140x168 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 82 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 93 (dB(A)• XPT : Ja• AFT : Ja• Bevestiging beschermkap : Snelwisselsysteem• Diameter komschijf : 125 mm• Diameter komborstel : 60 - 80 mm• Diameter kegelborstel : 100 - 115 mm• Diameter rondborstel : 100 - 125 mm

Meegeleverde accessoires • Zijhandgreep haakse slijper softgrip M8• Nokkensleutel recht 35mm sluitmoer• Afbraamschijf RVS 125x22,23x6mm