Burghouwt



SLAGSCHROEVENDRAAIER MAKITA DTD157Z 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012553
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Aantal slagen (stand 1) maximaal	2000 min
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort product	Slagschroevendraaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	18 V
Type motor	BL-motor
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 2) maximaal	4100 min
Maximale koppel (stand 1)	20 Nm
Maximale koppel (stand 2)	140 Nm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1300 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-3000 min-1
Type	DTD157Z
Artikelcode Fabrikant	DTD157Z
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381738576

Omschrijving

18 V Slagschroevendraaier Zonder accu's en lader, in doosDeze slagschroevendraaier is geschikt voor lichte en kleine schroefwerkzaamheden. Door de digitale instelbaarheid kan de DTD157 een breed bereik aan verbindingen aan (M4-M14).Ook is de machine voorzien van een A-stand, in deze stand start de machine op lage snelheid totdat de schroef weerstand in het materiaal krijgt om vervolgens op hogere snelheid de schroef volledig in te draaien. Dit voorkomt verspringing en schade aan de schroefdraad.Er zijn ook twee additionele standen; de H is voor een hoog toerental en de S voor een laag toerental.

- Geschikt voor lichte en kleine schroefwerkzaamheden.
- Digitaal instelbaar: kan breder bereik aan verbindingen aan (M4-M14).
- A-stand: Voorkomt verspringing en schade aan schroefdraad. Start op lage snelheid totdat de schroef weerstand in het materiaal krijgt.
- Twee additionele standen: H voor hoge toeren. S voor lage toeren.
- Uitgerust met een kwalitatief hoogwaardige en energiezuinige koolborstelloze motor.
- Hoog werkcomfort door ergonomisch ontwerp, softgrip en laag gewicht.
- Uitgerust met dubbele led-verlichting voor goed zicht op het werkstuk.
- Voorzien van verbeterde lagering van de as zodat het bit minder beweegt.

Technische gegevens• Afmeting : 133x81x232 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 95 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 106 dB(A)• Variabele toerenregeling (schakelaar) : Ja• Variabele toerenregeling (digitaal) : Ja• A-stand voor meer controle : Ja• Lengte schroef minimaal : 22 mm• Lengte

schroef maximaal : 90 mm• Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal : 5 mm• Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal : 18 mm• Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal : 3,5 mm• Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal : 14 mm• Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal : 3,5 mm• Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal : 12 mm• Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal : 3 mm• Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal : 12 mm

Meegeleverde accessoires • Draaghaak lang • Met.Schr. M4X12Mm Btd134