Burghouwt



BRADTACKER MAKITA FN001GZ 40V MAX ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012556
Accu (incl.)	Nee
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Softgrip	Ja
Spanning	36 V
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Accubeveiliging	Ja
Diepte-instelling	Ja
Magazijnhoek	0 °
Opbergmiddel	Doos
Inhoud magazijn	100 stuks
Platform	XGT 40 V Max
Type motor	BL-motor
Soort product	Bradtacker
Type	FN001GZ
Soort stroomvoorziening	Accu
Artikelcode Fabrikant	FN001GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381739245
Draadbreedte	1.2 mm
Draaddikte	1 mm
Brad/Nagel lengte	15 t/m 40 mm

Omschrijving

40 V Max Bradtacker Zonder accu's en lader, in doosDe FN001G is een afwerktacker voor 18 Gauge (1,0 x 1,2 mm) brads van 15 t/m 40 mm lang. De machine is uitermate geschikt voor het monteren van hout-op-hout verbindingen zoals het vastzetten van plinten, (sier)lijsten, architraven en lambrisering. Het smalle neusstuk zorgt ervoor dat er makkelijk gewerkt kan worden in smalle naden. De FN001G heeft een lage terugslag en is voorzien van een beveiligingsmechanisme tegen droogschieten en het ongewild schieten van brads. De machine heeft een eenvoudige diepte-instelling met draaiwiel en is in te stellen zonder gereedschap. Ook is de tacker voorzien van LED verlichting voor beter zicht en heeft het magazijn plaats voor 100 brads.

- Afwerktacker voor 18 Ga (1,0 x 1,2 mm) brads van 15 t/m 40 mm.
- Uitermate geschikt voor het monteren van hout-op-hout verbindingen, het vastzetten van plinten, (sier)lijsten, architraven en lambrisering
- Uitgerust met smal neusstuk voor het makkelijker werken in krappe ruimten en in smalle naden.
- Lage terugslag dankzij schietmechanisme met contragewichten.
- Voorzien van beveiligingsmechanisme tegen droogschieten en het ongewild schieten van brads.
- Makkelijke diepte-instelling met draaiwiel, instelbaar zonder gereedschap.
- Voorzien van LED verlichting voor beter zicht.
- Schiet tot 5.000 brads per acculading (BL4025).
- Magazijn voor 100 brads.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.

Technische gegevens• Afmeting : 291x86x263 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 81 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA): 92 dB (A• Gauge : 18 AWG• Anti-droogschietmechanisme : Ja• Brad lengte vuren : 15 t/m 40 mm• Brad lengte meranti : 15 t/m 35 mm• Hout op hout bevestigen : Ja

Meegeleverde accessoires• Werkstukbeschermer DFN350• Draaghaak lang diverse machines• Inbussleutel 3,0mm• Schroef M4X12