Burghouwt



KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE MAKITA HP002GZ 40V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012599
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop met asblokkering
Aantal versnellingen	2
Capaciteit boren (hout)	51 mm
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	XGT 40 V Max
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	36 V
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-600 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2200 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Slipkoppeling standen	21
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 1) maximaal	9000 min
Aantal slagen (stand 2) maximaal	33000 min
Capaciteit boren (steen)	13 mm
Soort product	Klopboor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	HP002GZ
Artikelcode Fabrikant	HP002GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381735667

Omschrijving

40 V Max Klopboor-/schroefmachine Zonder accu's en lader, in doosDe HP002G is een klopboor-/schroefmachine die kan werken met slangenboren tot 38 mm en geen moeite heeft met gatzagen tot 51 mm. Boren in diverse metalen en steen kan tot 13 mm. Door het gebruik van XPT (eXtreme Protection Technology) is deze robuuste en allround boor-/schroefmachine beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. De DF002G is de boor-/schroefmachine variant van de HP002G.

- Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.
- Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Met 2200 toeren per minuut is de machine uiterst geschikt om kleine diameters snel te boren.
- Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.
- Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
- Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• Aluminium tandwielhuis : Ja• Afmeting : 174x86x294 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 87 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 98 dB(A)• Constant toerental• Aandraaimoment hard maximaal : 64,0 Nm• Aandraaimoment zacht maximaal : 30,0 Nm• Slangenboor Ø maximaal : 38 mm• Maximale Ø

cilinderkopboor laag toerental : 38 mm• Maximale Ø gatzaag laag toerental : 51 mm• Acculading indicator : NeeMeegeleverde accessoires • Draaghaak lang• Schroefbit Sl-PH2• Schroef M4X12