Burghouwt



GRONDBOOR MAKITA DDG460ZX7 LXT 2X18V ZONDER ACCU/LADER+ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10012645
Merk	MAKITA
Diameter	200 mm
Aansluiting/opname	13 mm tandkransboorkop
Accu (incl.)	Nee
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Doos
Spanning	2 x 18 V
Type motor	BL-motor
Soort product	Grondboor
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DDG460ZX7
Aantal versnellingen	2
Accubeveiliging	Ja
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-350 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-1400 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Artikelcode Fabrikant	DDG460ZX7
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381730563
Softstart	Ja

Omschrijving

LXT 2x18 V Grondboor Zonder accu en lader in doos, Incl. adapter A en DMAKITA 2x18 V accugrondboor voor diverse toepassingen. Een welkome hulp voor het planten van bomen/struiken of het plaatsen van een afrastering. De gaten boor je in een handomdraai met deze krachtige professionele accugrondboor. Géén last meer van uitlaatgassen die in je gezicht blazen of het geluid van de knetterende brandstofmotor. Schoon, stil en compact.Maximale boorcapaciteit in zandgrond 200 mm en in kleigrond 150 mm. De Makita DDG460 is een accu-grondboor aangedreven door 2x18 V LXT Li-Ion accu's, die energie leveren aan de krachtige koolborstelloze 36 V motor. Deze grondboor wordt standaard geleverd met twee eenvoudig te monteren adapters, die het gebruik van populaire boren in de markt mogelijk maken. Hij is voorzien van een mechanische draaiknop met twee snelheden (waarbij versnelling 1 wordt aanbevolen voor de meeste toepassingen, vanwege de slipkoppeling). Wanneer hij is uitgerust met 2x 6,0 Ah-batterijen, kan de DDG460 ongeveer 155 gaten boren met een grondboor van 150 mm en 90 gaten met een grondboor van 200 mm.

- Professionele, krachtige grondboor op accu.
- Breed inzetbaar door een boorcapaciteit van 200 mm voor zandgrond en 150 mm voor kleigrond.
- Maximale veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling in de laagste versnelling.
- Voorzien van Automatic torque Drive Technology: wordt de weerstand te hoog, dan schakelt de motor elektronisch terug naar een lager toerental voor optimaal resultaat.
- Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- Aangedreven door 2x 18 V, het gemak en

uitwisselbaarheid van 18 V, met de kracht van 36 V.

Technische gegevens• Afmeting : 840x607x223 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 85 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 96 dB(A)• Overbelastingsbeveiliging : Ja• Heropstartbeveiliging : Ja• Boren in kleigrond Ø maximaal : 150 mm• Boren in zandgrond Ø maximaal : 200 mm• Grondboor Ø maximaal : 200 • XPT : Ja• ADT : Ja

Meegeleverde accessoires • Grondbooradapter A (Stihl boren)• Grondbooradapter D (Makita)• Boorkopsleutel S13• Inbussleutel 10mm• Inbussleutel 6,0mm• Inbussleutel 5,0 mm