



Omschrijving

Reparatie meerpuntssluitingen zijn een goed alternatief voor het

vervangen van een oude, niet gangbare of defecte meerpuntssluiting.

De hoogte van de bijzetkasten is variabel, waardoor aanpassingen van

deur of kozijn vaak niet nodig is.

Samenstelling:

Een complete reparatie meerpuntssluiting wordt samengesteld uit een

reparatie hoofdslot en een reparatie voorplaatgarnituur.

VOORPLAATGAR. REPARATIE MEERP.SL. KfV V2 U-STULP 6X24MM PC92 HAAKSCHOOT SKG**

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10018469
Afkorten boven (max)	445 mm
Afkorten onder (max)	445 mm
Afmeting voorplaat	3015 X 2 - 6 X 24 X 6 mm
Merk	KfV
Hoogte bijzetkast - boven	690 - 960 mm
Hoogte bijzetkast - onder	675 - 960 mm
Schoten bijzetkast	Haakschoot
Sparing maat	Profielcilinder 92 mm
Veiligheidsklasse (SKG)	SKG2**
Model voorplaat	U - Rechthoekig
Soort product	Voorplaatgarnituur
Toepassing	Reparatie meerpuntssluiting
Type	RB1500
Krukhogte	1505 mm
Materiaal voorplaat	RVS