



## Omschrijving

Randsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van onbehandeld plaatmateriaal. Een gebruiksklaar 1-component systeem met een hoog afdichtend vermogen, zeer korte verwerkings- en droogtijden en toepasbaar in combinatie met de meestvoorkomende laksystemen. Vanwege de lage viscositeit heeft Randsealer een zeer goed indringend vermogen in het hout, geeft een goede bescherming tegen zwelling, delamineren en houtrot en laat daarbij het hout "ademen". De levensduur van plaatmateriaal wordt hierdoor aanzienlijk verlengd. Voor het afdichten van de (zaag-)zijden van plaatmateriaal zoals watervaste(garantie-)multiplex, triplex, betontriplex, alsmede prefab dakbeschot en boeiboorden. Door de lage viscositeit is deze sealer tevens verspuitbaar. In geval van zaagwerkzaamheden op de bouwplaats wordt Houtsealer aanbevolen in verband met het verwerkingsgemak door de hogere viscositeit.

- Het alternatief voor zowel 1- als 2-componenten PVAc systemen, PU- systemen en epoxy systemen
- Getest en uitstekend bevonden door Stichting Hout Research (SHR) en Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) volgens BRL 08-01 (SKH publicatie 04-01 'Beoordelingsgrondslag voor afdichtingsmiddelen voor de timmerindustrie')
- Hoog waterafdichtend vermogen
- 1-component
- Verlengt de levensduur van plaatmateriaal
- Uitstekend overschilderbaar met de meest voorkomende laksystemen
- Aanbrengen met roller, kwast of spuitinstallatie
- Na ca. 45 minuten is de 1e laag stof droog en kan de 2e laag sealer aangebracht worden

## RANDSEALER FRENCKEN TRANSPARANT BLIK 750GR KOMO

Bekijk in onze  
webshop



## Kenmerken

| Kenmerk                  | Omschrijving     |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnr.               | <b>10023092</b>  |
| Basis bestandsdeel       | Kunsthars        |
| Binnengebruik            | Ja               |
| Buitengebruik            | Ja               |
| Merk                     | FRENCKEN         |
| Inhoud                   | 750 ml           |
| Kleur                    | Transparant      |
| Overschilderbaar         | Ja               |
| Temperatuurbestendigheid | -30 °C tot +75°C |
| Vochtbestendig           | Ja               |
| Weerbestendig            | Ja               |
| Reiniging (gereedschap)  | Water            |
| Soort product            | Randsealer       |
| Overschilderbaar na      | 4 uur            |

Gerelateerde producten



AFLAKSET  
COPENHAGEN PRO  
SCHUIM FIJN 5CM  
BEUGELZIJDE  
RECHT 5-DELIG

Artikelnr.691377



WEGWERP  
PATENTKWAST  
COPENHAGEN PRO  
UNI MAAT14  
VARKENSHAAR  
ZWART KUNSTSTOF  
STEEL

Artikelnr.691361



SCHILDERSHANDSC  
HOEN  
COPENHAGEN PRO  
MAAT 11 XL  
UNIVERSEEL

Artikelnr.691375