



FOLIE MORGOTOP SOLAR FR BUITENZIJD 50X3.00MTR VOOR DAKHELLING VA 15 GRADEN

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

MorgoTop Solar Dak (Waterkerend & Damp-open Solar)

MorgoTop Solar is speciaal ontwikkeld voor toepassing bij een te verwachten hoge temperatuur- en/of condensbelasting op daken, zoals bij onder meer het gebruik van zonnepanelen, metalen daken en zwarte dakpannen. De mechanisch sterke folie beschikt over een temperatuurbestendigheid van maar liefst 120°C en kan worden ingezet op flauwe daken vanaf 15 graden. De uit PET-vlies met polyurethaan toplaag opgebouwde folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid, damp-open en UV-gestabiliseerd. Het membraan weegt circa 210 gram per vierkante meter en heeft een treksterkte van 310 N/50 mm in de lengte en 360 N/50 mm in de breedte. Een combinatie van eigenschappen die zelfs onder extreme omstandigheden, uitstekende bescherming garanderen.

Kenmerken
Daken vanaf 15 graden Waterkerend W1
Waterkolom 4m Damp-open UV-gestabiliseerd Mechanisch sterk Onder zonnepanelen, metalen daken etc.
Temperatuurbestendig Brandklasse B-s1,d0 KOMO CE

Toepassing
Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling
Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling
Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling
Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling

Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling

Technische gegevens • Waterkolom 4m • CE Gecertificeerd

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10025547
Brandklasse	E
Buitenexpositie	3 maanden (onbeschermd)
Merk	MORGO
Gewapend	Nee
Gewicht	Ca. 210 g/m ²
Kleur	Antraciet
Materiaal	PET-vlies met polyurethaan toplaag
Rek bij breuk	Lengte 55% - Breedte 50%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C
UV Bestendig	Ja
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd 0.12m
Waterkerendheid	W1
Breedte	3 m
Lengte	50 m
Soort product	Dampopen folie
Type	MorgoTop Solar
Treksterkte	Lengte 310 N/50mm - Breedte 360 N/50mm
Uitvoering	Niet gevouwen
Category Position	100