



STOKHEGGENSCHAAR 60CM MAKITA UN001GZ XGT 40V ZONDER ACCU/LADER+ACC IN DOOS

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

XGT 40 V Max Stokheggenschaar 60 cm verstelbaar Zonder accu en lader in doos De Makita UN001G is een professionele stokheggenschaar op accu geschikt voor snoeien op hoogte. Hij heeft dubbelzijdig-dubbelsnijdende messen voor een uitstekend resultaat. De meshoek is eenvoudig instelbaar en maakt het mogelijk om de kniphoeck trapsgewijs in te stellen van -45° tot +70°. Voor transport en opbergen is het mogelijk om de messen dubbel te klappen (180°) tegen de steel. De Makita UN001G is voorzien van professionele dubbelzijdig-dubbelsnijdende messen. In tegenstelling tot de traditionele heggenschaarmessen zijn de messen niet vlak maar staan deze bol. Op deze manier raken de messen elkaar alleen aan de uiteinden, wat minder wrijving betekent. Hierdoor ontstaat er een andere toon. Dit wordt gevoelsmatig ervaren als minder hinderlijk. Ook zorgt dit voor minder slijtage, minder energieverlies en dus langer doorknippen op één acculading. Een ander pluspunt van deze messen is dat ze ervoor zorgen dat de te knippen takken worden vastgehouden en niet naar buiten worden weggeduwd. Dit komt de knipresultaten en de efficiëntie zeer ten goede.

- Lichtgewicht stokheggenschaar op accu met een totale lengte van 2268 mm.
- Trapsgewijs instelbare meshoek van -45° t/m +70°. Daarnaast een 180° positie voor het opbergen of transport.
- Dubbelzijdig geslepen messen (bovenmes en ondermes met geslepen tanden).
- Speciaal tandenprofiel voor nog efficiënter snijden en minder wrijving.

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10033145
Accu (incl.)	Nee
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Spanning	36 V
Type motor	BL-motor
Max. takdikte	20 mm
Dubbelsnijdende messen	Ja
Elektrische rem	Ja
Lengte schaar	60 cm
Maximale snijopening	25 mm
Tandsteek	38 mm
Opbergmiddel	Doos
Platform	XGT 40 V Max
Soort product	Stokheggenschaar
Soort stroomvoorziening	Accu
Accubeveiliging	Ja
Variabele toerenregeling	Ja
Type	UN001GZ
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-2000 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-3000 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	0-4000 min-1
Constant toerental	Ja
Heropstartbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Artikelcode Fabrikant	UN001GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050005465
Category Position	100

Geluidsdrumniveau (Lpa) : 82 dB(A)• Geluidsvermoggenniveau
(Lwa) : 93 dB(A)• Hoekverstelling omhoog : 45 °•
Hoekverstelling omlaag : 70 °

Meegeleverde accessoires • Draagriem m/softband luxe•
Transportbeschermer 60cm