



INSPECTIECAMERA BOSCH GIC 12V-5-27 C 12V 1X2,0AH ACCU+LADER+ACC IN L-BOXX 136

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10036837
Merk	BOSCH
Spanning	12 V
Soort product	Inspectiecamera
Kabellengte	1.5 m
Grootte display	5 "
Type	GIC 12V-5-27 C

Omschrijving

GIC 12V-5-27 C ProfessionalInspectiecamera

Camera met hoge resolutie die het beeld automatisch rechtop zet, voor diepgaande inspectie en documentatie

- De hoge resolutie van 1280 x 720 pixels zorgt voor een helder beeld op het grote 5" beeldscherm
- De unieke functie AutoUp zorgt voor een optimale ruimtelijke oriëntatie door het beeld altijd rechtop te zetten
- Ideaal voor zware werkomstandigheden dankzij de IP-classificaties voor stof- en waterbestendigheid

De inspectiecamera GIC 12V-5-27 C Professional is het ideale gereedschap voor HVAC-installateurs/loodgieters, elektriciens of automonteurs. Dit ergonomische gereedschap heeft een groot beeldscherm van 5" met een zeer hoge resolutie van 1280 x 720 pixels voor een uitstekend beeld bij het onderzoeken van buizen, leidingen en andere moeilijk te bereiken plaatsen. Waar de camerakop ook heen wijst, de oriëntatie van het beeld hoeft niet te worden geïnterpreteerd, dankzij de unieke functie AutoUp, waarmee het beeld automatisch correct wordt gedraaid. Deze robuuste camera is ontwikkeld om stof en water te weerstaan onder zware werkomstandigheden. De camerakop heeft een IP67-classificatie, waarmee deze is beschermd tegen stof en kortdurende onderdompeling in water, evenals IP54 voor de stof- en waterbestendigheid van het gereedschap.

Deze inspectiecamera is ideaal voor vakmensen en bij klussen zoals het inspecteren van ingebouwde wanddozen en verdeelkasten, leidingen, holle ruimten in wanden, evenals hydraulische systemen, en voor toepassingen in de automobielsector.

Met de GIC 12V-5-27 C Professional kunnen foto's en video's

die zijn genomen, gemakkelijk worden overgezet met een USB-C®-kabel of Micro-SD-kaart.

Technische gegevens :Resolutie display : 1280 x 720 px
Diameter camerakop : 8,3 mm
Lengte van de camerakabel : 150 cm
Gezichtsveld (FOV) : 75 °
Brandpuntsafstand : 30 - 80 mm
Documenteren via : Foto - Video
Fotoresolutie : 1280 x 720
Videoresolutie hoogte : 1280 x 720
Gegevensoverdracht : USB-C® - Micro-SD-kaart
Stof- en spatwaterbescherming, camerakabel : IP 67
Stof- en spatwaterbescherming, gereedschap* : IP 54
Max. 30 minuten onderdompelen voor camerakabel in : Diesel, Petroleum, Motorolie, AdBlue®, Ethylalcohol, Zout water (26,5% zoutgehalte)
Gewicht : 0,7 kg

Leveromvang: L-BOXX 1361 x accu GBA 12V 2.0Ah
Snellaadapparaat GAL 12V-40
Camerakabel voor GIC, 8,3 mm diameter, 1,5 m lang
USB-C™-kabel
Micro-SD-kaart, 32 GB
Haak, magneet, spiegel